



Opis produktu

OS63GD03P

OS63GD03P SWITCH FUSE



Ogólne informacje

Typ produktu	OS63GD03P
Kod zamówieniowy	1SCA115207R1001
Numer EAN	6417019476476
Opis katalogowy	OS63GD03P SWITCH FUSE
Opis	Switch-disconnector fuse, 63A, 3-pole, DIN 000, front operated, handle and shaft included.

ABB EcoSolutions

Miejsce składowania odpadów zbiorowych	Dostępna walidacja UL 2799 Zero Waste To Landfill
Instrukcje końca żywotności	1SCC311048M0201
Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	1SCC311195D0201

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201

Wszelkie prawa zastrzeżone

2025/03/26

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Dane RoHS	1SCC011020D0201
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	15a93889-0e81-4e97-97bc-6fc93673cb59 Finlandia (FI)
Uproszczony SCIP	dba65f8d-6f45-4849-9e81-2cb3731995a6 Niemcy (DE) 86683a3b-96f6-46de-b118-b29ed8252e46 Polska (PL) b349d11a-acb8-4698-b37b-8be69a91f659 Niemcy (DE) dccccb2d1-dd60-4c87-8bdf-924245e10745 Estonia (EE) de6eab5b-1390-491a-829a-58920f9ce284 Portugalia (PT) 9a73ba2e-43d7-42bb-b7a2-29e9dccc0859 Grecja (GR) c067c3c7-3763-4308-824f-6e0533d40b13 Belgium 9d4117b0-5dbd-48a7-99bd-e7c1cbe601a8 Włochy (IT) 8171b840-2960-42f9-9c20-049152a3f774 Polska (PL) cf15aaaa-24ec-493a-a4be-b5365b646729 Croatia f885c043-f6ec-44e4-bf43-530edc3c93e8 Norwegia (NO) 4dc03c93-ba72-496d-9f24-5a138483934f Szwecja (SE) a222497b-b2df-4cd2-8b79-6cab618b3b6b Bulgaria 0b072db8-978e-4e37-af35-01d12e059010 Hiszpania (ES) d4d64afd-2b44-4ede-bfec-1a7fea885365 Szwecja (SE) 9dda95c2-2b39-4ef7-ad0e-e73e84d4616d Francja (FR) 60c21e07-0f18-492e-a673-a6beb77cb686 Francja (FR) 6b09f1ff-f4ca-446f-9a36-e7a0079bda57 Węgry (HU) 23a14b2d-a124-4d5e-9406-ff3b165dbceb Denmark a1d4f0ca-3ef5-48b0-aeeb-f5dfc7e1e774 Republika Czeska (CZ) 4e0d9861-608e-4e15-af95-994f46c9db7b Niemcy (DE) 21e8773b-11b5-4e1f-98b0-1ca097bd93e9 Niemcy (DE) 543f2b96-cd93-4dc9-80b2-a6b089668d75 Polska (PL) d0c3e5ed-6675-4f6c-b402-4aecbf3071b Węgry (HU) bedc835b-ff3f-4587-8c65-e80a97e3c23a Netherlands edeacee2-e2a5-48a1-8cf0-4f1beecbed46 Belgium c3403cb8-47c6-45ba-b0dd-8a55fd1575c2 Niemcy (DE)
Toxic Substances Control Act - TSCA	1SCC011025D0201

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC311013C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC311036M0212
Rysunki mechaniczne	OS63GD03.igs
Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	1SCC311195D0201

Normy środowiskowe

Stopień zanieczyszczenia	3
--------------------------	---

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Wymiary

Szerokość netto	112 mm
Wysokość netto	125 mm
Głębokość / długość netto	121 mm
Masa netto	1.18 kg 2.6 lb

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	170 mm 6.7 in
Długość opakowania (poziom 1)	190 mm 7.5 in
Wysokość opakowania (poziom 1)	145 mm 5.7 in
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.3 kg 2.9 lb
EAN opakowania (poziom 1)	6417019476476

Dane techniczne

Przekrój przewodu	2.5 ... 25 mm²
Przekrój kabli	Skrętka 2.5 ... 25 mm² Elastyczny 2.5 ... 25 mm²
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I _{th})	Θ = 40 °C 63 A
Konwencjonalny prąd cieplny (I _{the})	Fully Enclosed 63 A
Rozmiar bezpiecznika	NH000
Rodzaj przyłącza	Standard DIN
Rodzaj rączki	Pistol handle and shaft included
Typ montażu	Base mounting
Liczba biegunów	3P
Rodzaj sterowania	Front Operated
Stopień zanieczyszczenia	3
Położenie zacisków przyłączeniowych	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Straty mocy	at Rated Current 2 W
Prąd znamionowy zwarciovy umowny (I _{nc})	(690 V) 80 kA
Prąd znamionowy (I _n)	Obwód główny 63 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U _{imp})	12 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	1000 V
Znamionowy prąd pracy AC-21A (I _e)	(500 V) 63 A (690 V) 63 A
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I _e)	(500 V) 63 A (690 V) 63 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I _e)	(500 V) 63 A (690 V) 63 A
Moc znamionowa AC-23A (P _e)	(220 ... 240 V) 18.5 kW (400 V) 30 kW (415 V) 30 kW (500 V) 37 kW (690 V) 55 kW
Znamionowe napięcie pracy	Obwód główny 690 V AC
Znamionowy prąd zwarciovy wytrzymałalny (I _{cw})	for 1 s 2.5 kiloampere rms
Rekomendowany śrubokręt	Obwód główny Hexagon 4
Normy	IEC 60947-3
Mechanizm rozłączający	03 (Left Side)
Typ zacisku	Screw Terminals
Momenty dokrecające	3 N·m 4 N·m
Długość odizolowania	Obwód główny 12 mm

przewodu

Obwód główny 0.47 in

Dane techniczne wg UL/CSA

Długość odizolowania przewodu	Obwód główny 12 mm Obwód główny 0.47 in
Rekomendowany śrubokręt	Obwód główny Hexagon 4
Momenty dokrecające	3 N·m 4 N·m

Certyfikaty i deklaracje

A2L Certificate - IEC	1SCC311208D0201
Certyfikat ATEX	No certification needed
Certyfikat CCC	CCC OS32-63G_2016.pdf
Deklaracja zgodności UE	1SCC311136D2703
Certyfikat DNV GL	1SCC311125D0203
Certyfikat UL	No certification needed

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 8	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 9	EC001040 - Fuse switch disconnecter
UNSPSC	39122233
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5291 >> Fuse switch disconnecter
eClass	V11.1 : 27371401
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Numer (Finlandia)	3660213

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Rozłączniki z bezpiecznikami

