

Rozłącznik izolacyjny 4P 315A napęd z przodu, z wałkiem i czarną rączką IP65 OT315E04P



Informacje ogólne

GTIN/EAN	6417019230771
Nazwa producenta	ABB
ID produktu wg producenta	1SCA022719R1730
Seria produktu	Rozłączniki
PKWiU	27.33.11.0
Kod celny	85365080

Opis ETIM

Klasa	Rozłącznik izolacyjny niskiego napięcia (EC000216)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Jako rozłącznik główny	Tak
Jako rozłącznik remontowy	Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa	Nie
Jako wyłącznik awaryjny	Nie
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	1000..1000 V
Znamionowy prąd ciągły Iu	315 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V	315 A
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw	15 kA
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V	160 kW
Znamionowy warunkowy prąd zwarcia Iq	100 kA
Liczba biegunów	4
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	0
Liczba styków pomocniczych zwiernych	0
Liczba styków pomocniczych przełącznych	0
Opcjonalny napęd silnikowy	Nie
Wbudowany napęd silnikowy	Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy	Nie
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe

Do montażu na płycie	Tak
Do montażu tablicowego 4-otworowego	Nie
Do montażu czołowego centralnie	Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych	Tak
Kolor elementu sterowniczego	Czarny
Rodzaj elementu wykonawczego	Krótką rączka obrotowa
Z mechanizmem ryglującym	Tak
Rodzaj połączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Stopień ochrony (IP) strony czołowej	IP65
Stopień ochrony (NEMA)	1

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	6417019230771
-------------------------	---------------