



Opis produktu

E1.2B/MS 630 3p F F

E1.2B/MS 630 3p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	E1.2B/MS 630 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA073392R1
Numer EAN	8015644772420
Opis katalogowy	E1.2B/MS 630 3p F F
Opis	C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR SACE EMAX2 E1.2B/MS 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak
Miejsce składowania odpadów zbiorowych	Dostępna walidacja UL 2799 Zero Waste To Landfill
Instrukcje końca żywotności	9AKK108468A2360
Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108468A1900 9AKK108468A3028
Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Zaprojektowany w celu zamykania pętli zasobów wg normy EN45555 - 76.4 %

Zgodność materiału

Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK108467A6707
-------------------------	-----------------

Zamawianie

Lokalny numer zamówieniowy	Z1BN00B0000000000000XX
Numer EAN	8015644772420
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	210 mm
Wysokość netto	296 mm
Głębokość / długość netto	183 mm
Masa netto	14 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	270 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	350 mm
Długość opakowania (poziom 1)	330 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	16 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644772420

Dodatkowe informacje

Typ produktu	SACE Emax 2
Nazwa produktu	Switch Disconnecter
Typ produktu ABB	Switch Disconnecter
Wersja	F
Rysunek techniczny CAD	1SDH001252R0001

Dane techniczne

Rodzaj prądu	AC
Trwałość elektryczna	Ue =< 440 V 8000 cycle Ue = 500 ... 690 V 8000 cycle

	30 cykli na godzinę
Wytrzymałość mechaniczna	20000 cycle
Liczba biegunów	60 cykli na godzinę
Straty mocy	3P
Prąd znamionowy (I_n)	31 W
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	630 A
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	12 kV
Znamionowe napięcie pracy	AC 1000 V
Znamionowy prąd zwarcia wytrzymały (I_{cw})	690 V AC
Prąd znamionowy (I_u)	for 1 s 42 kA for 3 s 24 kA
Napięcie znamionowe (U_r)	630 A
Rekomendowany śrubokręt	690 V
Poziom wytrzymałości zwarcia	Obwód główny M10
Normy	B
Podtyp	IEC
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	E1.2
Typ zacisku	Front
Momenty dokrecające	Bolt
	45 N·m

Certyfikaty i deklaracje

Certyfikat ATEX	No certification needed
Certyfikat CSA	No certification needed
Certyfikat CSA (iskrobezpieczeństwo)	No certification needed
Arkusze danych, informacje techniczne	1SDC200023D0209
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5546
Certyfikat UL	No certification needed
Certyfikat VDE	No certification needed
Rysunki mechaniczne	1SDH000999R0101
Diagram okablowania	1SDM000091R0001
Instrukcje i podręczniki	1SDH000999R0002

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5293 >> Switch disconnecter
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39122233
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27371403

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki powietrzne → Emax 2

