



Opis produktu

TS 25/12-24 C

Safety isolating transformer



Ogólne informacje

Typ produktu	TS 25/12-24 C
Kod zamówieniowy	2CSM251043R0811
Numer EAN	8012542928508
Opis katalogowy	Safety isolating transformer
Opis	TS-C are ideal for supplying permanent power to meters, auxiliary electronic devices and circuits with very low safety voltage (SELV) for bathrooms and showers, lighting, fountains, <u>electro-medical devices and suchlike.</u>

Dane techniczne

Zastosowanie	Building and Industrial
Zasilanie	25 V·A
Klasa izolacji	B
Momenty dokrecające	0.5 N·m
Rodzaj transformatora	Non - Inherently Short Circuit Proof
Dostępne opcje	None
Uwagi	Suitable for loads that require a continuous supply. Double insulation between primary and secondary windings
Przekrój kabli	2.5 mm ²
Długość odizolowania	9 mm

przewodu

Elektryczność

Znamionowe napięcie pracy	230 V AC
Napięcie pierwotne	230 V
Napięcie wtórne	(10-12) 12 V AC (10-14) 24 V AC (12-14) 0 V AC
Prąd pobierany	(10-12) 2.08 A (10-14) 1.04 A (12-11) 0 A
Maksymalny prąd wyjściowy (I_{out})	1.04 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50/60 Hz
Straty mocy	Maximum < 5 W
Moc znamionowa	25 W

Dane techniczne wg UL/CSA

Przekroje kabli UL/CSA	14 AWG
------------------------	--------

Zgodność materiału

Dane RoHS	9AKK106713A5646
Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
Data RoHS	20/04/2006 0.00.00
Deklaracja REACH	9AKK108467A9482
REACH Information	True - contains substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20240429
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja +10 ... +40 °C
Stopień ochrony	IP20
Informacje środowiskowe	See RoHS Information

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	4
Szerokość netto	70 mm
Wysokość netto	85 mm
Głębokość / długość netto	120 mm
Masa netto	945 g

Zamawianie

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto	0.945 kg

Wszelkie prawa zastrzeżone

2025/03/29

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

(poziom 1)

E-Numer (Finlandia)	8409006
E-Numer (Norwegia)	5469067
E-Numer (Szwecja)	5208116

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5646
Certyfikat IMQ	9AKK107992A6749

Instalacja

Instrukcje i podręczniki	No document needed
Diagram okablowania	9AKK108467A7317

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacje techniczne	9AKK107991A8329
---------------------------------------	-----------------

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 9	EC001547 - Bell transformer
UNSPSC	39121029
eClass	V11.0 : 27031190
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4175 >> Isolation transformer
Kod klasyfikacji	T
Normy	IEC/EN 61558-2-6
Oznakowanie/certyfikat	IMQ

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Command and Signalling Devices → Bells and Safety Transformers

