

PRODUCT-DETAILS

DSH201 C25 AC30

DSH201 C25 AC30 Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection



Ogólne informacje

Typ produktu	DSH201 C25 AC30
Kod zamówieniowy	2CSR255070R1254
Numer EAN	8012542353713
Opis katalogowy	DSH201 C25 AC30 Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection
Opis	The DSH201 series is a 1P+N RCBO in two-modules width for the protection of end user single-phase circuits against overload and short-circuit currents

Dane techniczne

Normy	IEC 61009-1 EN 61009-1 IEC 61009-2-1 EN 61009-2-1
Charakterystyka wyzwalania	C
Typ członu różnicowego	AC type
Znamionowe napięcie pracy	230 V AC
Wytrzymałość dielektryczna	2 kV
Rodzaj napięcia zasilania	AC
Prąd znamionowy (I_n)	25 A
Znamionowy prąd różnicowy	30 mA
Znamionowa zwarciova	6 kA

zdolność łączeniowa (I_{cn})

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciov graniczny (I_{cu})	10 kA
--	-------

Prąd znamionowy zwarciov umowny (I_{nc})	10 kA
---	-------

Maksymalny prąd udarowy	0 kA
----------------------------	------

Typ prądu upływu	AC
------------------	----

Częstotliwość (f)	50/60 Hz
-------------------	----------

Częstotliwość znamionowa (f)	50 Hz
---------------------------------	-------

Straty mocy	5.5 W
-------------	-------

Podłączanie zasilania	Arbitrary
-----------------------	-----------

Wytrzymałość łączeniowa	10000 cycle
-------------------------	-------------

	20000 cycle
--	-------------

Liczba biegunów	2
-----------------	---

Liczba zabezpieczonych biegunów	1
------------------------------------	---

Rodzaj wyzwalania różnicowego	Instantaneous
----------------------------------	---------------

Kategoria przepięć	III
--------------------	-----

Położenie biegunu neutralnego	Right
----------------------------------	-------

Dostępne akcesoria	Nie
--------------------	-----

Przekrój kabli	Busbar 10 mm ² Sztwywny 25 ... 25 mm ² Elastyczny 25 ... 25 mm ²
----------------	---

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... +55 °C Przechowywanie -40 ... +70 °C
------------------------------------	--

Stopień ochrony	IP2X
-----------------	------

Stopień zanieczyszczenia	2
--------------------------	---

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Technical UL/CSA

Znamionowy prąd różnicowy (SCCR)	0.03 A
-------------------------------------	--------

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	2
--------------------------------	---

Szerokość produktu netto	0.035 m
--------------------------	---------

Wysokość produktu netto	0.085 m
-------------------------	---------

Głębokość produktu netto	0.069 m
--------------------------	---------

Waga produktu netto	0.182 kg
---------------------	----------

Głębokość zabudowy (t_2)	69 mm
------------------------------	-------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
------------------------------------	--------------

Szerokość opakowania (poziom 1)	0.040 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.106 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.080 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.207 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8012542353713

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85363030
Kraj pochodzenia	Włochy (IT)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	9AKK107492A2001
Instrukcje i podręczniki	9AKK1074920470
Dane RoHS	9AKK107492A2179

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacje techniczne	9AKK107492A1478
Instrukcje i podręczniki	9AKK1074920470

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000905 - Earth leakage circuit breaker
ETIM 8	EC000905 - Earth leakage circuit breaker
Kategoria produktu wg. WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85363030
Kod klasyfikacji	F

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Wyłączniki różnicowo-prądowe → Wyłączniki różnicowo-prądowe z członem nadmiarowym

