

## F204 AC-100/0,1 Wyłącznik różnicowo-prądowy STANDARD



### Informacje ogólne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 8012542916901                      |
| Alt. ID produktu          | 2CSF204001R2900                    |
| Nazwa producenta          | ABB                                |
| ID produktu wg producenta | 2CSF204001R2900                    |
| Seria produktu            | Aparatura modułowa - pro M compact |
| Kod celny                 | 85363030                           |

### Opis ETIM

|                                               |                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Klasa                                         | Wyłącznik różnicowoprądowy (EC000003)        |
| Grupa                                         | Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) |
| Liczba biegunów                               | 4                                            |
| Napięcie znamionowe                           | 415 V                                        |
| Prąd znamionowy                               | 100 A                                        |
| Znamionowy prąd różnicowy                     | 0,1 A                                        |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui               | 500 V                                        |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp | 4 kV                                         |
| Sposób montażu                                | Szyna DIN                                    |
| Czułość                                       | AC                                           |
| Ochrona selektywna                            | Nie                                          |
| Wyzwalanie krótkozwłoczne                     | Nie                                          |
| Wytrzymałość zwarcia (Icw)                    | 1 kA                                         |
| Odporność na udar prądowy                     | Nie dotyczy                                  |
| Częstotliwość                                 | 50/60 Hz                                     |
| Możliwość dodatkowego wyposażenia             | Tak                                          |
| Stopień ochrony (IP)                          | IP2X                                         |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów             | 4                                            |
| Głębokość wbudowania                          | 50,8 mm                                      |

### Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 8012542916901 |
|-------------------------|---------------|

## Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1129215 |
|--------|---------|