



Opis produktu

S2C-UA 24 DC

Undervoltage Release



Ogólne informacje	
Typ produktu	S2C-UA 24 DC
Kod zamówieniowy	2CSS200911R0007
Numer EAN	8012542896401
Opis katalogowy	Undervoltage Release
Opis	The S2C-UA 24 DC undervoltage release has the function to protect the load in case of a voltage drop included between 70% and 35% of its rated value. Positive safety (device tripping when the voltage is disconnected) emergency stop by means of a button. Suitable for MCBs S200 series, RCCBs F200 series and RCBOs DS201, DS202C, DS200 series. It can be used with MCBs SN201 series by means of SN201-IH interface module. Rated voltage: 24V d.c.

Dane techniczne	
Do użytku z	S200 S300P SN201 F200 DS201 DS202C DS200 DS203NC

	DSE201 M
	SD200
	DS-ARC1
	S-ARC1
Do użytku z grupą produktową	Miniature Circuit Breakers MCBs
	Residual Current Devices RCDs
	Residual Current Breakers with Overload Protection RCBo
Ilość przełączników	1

Elektryczność

Napięcie znamionowe (U _r)	24 V
Straty mocy	2 W
Ilość styków przełącznych	0
Ilość styków normalnie zamkniętych	0
Ilość styków normalnie otwartych	0

Zgodność materiału

Dane RoHS	9AKK106713A5575
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Data RoHS	20220528
Deklaracja REACH	9AKK108467A9482
REACH Information	True - contains substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20240429
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	document not needed
-------------------------	---------------------

Wymiary

Szerokość netto	18 mm
Wysokość netto	85 mm
Głębokość / długość netto	74 mm
Masa netto	90 g

Zamawianie

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.1 kg
E-Numer (Finlandia)	3210845
E-Numer (Norwegia)	1630536

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5575
-------------------------	-----------------

Instalacja

Instrukcje i podręczniki	2CSS490001D0010
--------------------------	-----------------

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 9	EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
UNSPSC	39121010
eClass	V11.0 : 27143502
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4148 >> Under voltage coil
Kod klasyfikacji	Q

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → ABB VY → Busbars and Accessories ABB VY → Accessories ABB VY

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Miniature Circuit Breakers MCBs → Akcesoria do wyłączników nadmiarowo-prądowych → Undervoltage Releases

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Protection Against Arc Faults AFDDs → Protection Against Arc Faults AFDDs Accessories → Accessoreis for Arc Fault Detection Devices with Integrated Overcurrent and Residual Current Protection - AFDD+RCBO

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Protection Against Arc Faults AFDDs → Protection Against Arc Faults AFDDs Accessories → Accessories for Arc Fault Detection Devices with Integrated Overcurrent Protection - AFDD+MCB



360°