



Opis produktu

## CP-C.1 24/20.0

CP-C.1 24/20.0 zasilacz impulsowy Wejście:100-240VAC/90-300VDC Wyjście:DC 24V/20A



### Ogólne informacje

Typ produktu	CP-C.1 24/20.0
Kod zamówieniowy	1SVR360763R1001
Numer EAN	4013614503832
Opis katalogowy	CP-C.1 24/20.0 zasilacz impulsowy Wejście:100-240VAC/90-300VDC Wyjście:DC 24V/20A
Opis	CP-C.1 24/20.0 to zasilacz z rodziny CP-C.1. Podstawowy zasilacz impulsowy oferuje szeroki zakres napięć wejściowych 85-264 V AC i 90-300 V DC, znamionowe napięcie wejściowe wynosi 110-240 V AC. Znamionowa moc wyjściowa wynosi 480 W, znamionowy prąd wyjściowy wynosi 20 A przy napięciu wyjściowym 24 V DC. Napięcie wyjściowe można regulować w zakresie od 22,5 do 28,5 V DC. Zasilacz zapewnia charakterystykę wyjściową U/I z rezerwą mocy do 30% i umożliwia pracę równoległą w celu zwiększenia wydajności i umożliwienia redundancji. Dalsze funkcje to: korekcja współczynnika mocy wg. zgodnie z EN 61000-3-2. Moduły redundancyjne i moduły buforowe są dostępne jako akcesoria

### Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85044095

### Najczęściej Pobierane

Wszelkie prawa zastrzeżone

2025/03/26

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Arkusz danych, informacja  
techniczna

2CDC114106D0201

Instrukcje i podręczniki

1SVC360560M0000

## Wymiary

Szerokość netto	82 mm
Wysokość netto	129.4 mm
Głębokość / długość netto	136 mm
Masa netto	1.57 kg

## Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	110 mm
Długość opakowania (poziom 1)	168 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	160 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.7 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614503832
Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka

## Dane techniczne

Funkcja	Switch mode power supply
Liczba faz	1
Znamionowe napięcie wejściowe ( $U_{IN}$ )	100 ... 240 V AC 90 ... 300 V DC
Napięcie znamionowe ( $U_{in}$ )	85 ... 264 V AC 90 ... 300 V DC
Prąd wejściowy	(115 V AC) 4.6 A (230 V AC) 2.3 A
Czas podtrzymania	(230 V AC) min. 40 ms
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Zakres częstotliwości	45 ... 65 Hz
Charakterystyka wyjścia	U/I characteristic curve with power reserve
Moc znamionowa	480 W
Moc znamionowa	480 W
Wyjściowe napięcie znamionowe	24 V DC
Napięcie wyjściowe ( $U_{out}$ )	24 V DC
Znamionowy prąd wyjściowy	-25 °C ... +40 °C 26 A -25 °C ... +60 °C 20 A
Prąd wyjściowy	20 A
Maksymalny prąd wyjściowy ( $I_{out}$ )	26 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane ( $U_{imp}$ )	Input Circuit / Output Circuit 4 kV Input Circuit / PE 4 kV Input Circuit / Relay Contact 4 kV Output Circuit / PE 0.5 kV Output Circuit 0.5 kV
Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )	Input Circuit / Output Circuit 300 V Input Circuit / PE 300 V Input Circuit / Relay Contact 300 V Output Circuit / PE 50 V
Stopień ochrony	Housing IP20 Terminals IP20
Stopień zanieczyszczenia	2

Połączenie wejściowe	Elastyczny z tulejką 0.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup> Elastyczny 0.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup> Sztwywny 0.5 ... 4 mm <sup>2</sup>
Połączenie wyjściowe	Elastyczny z tulejką 2.5 ... 10 mm <sup>2</sup> Elastyczny 2.5 ... 10 mm <sup>2</sup> Sztwywny 2.5 ... 16 mm <sup>2</sup>
Momenty dokrecające	Obwód pomocniczy 0.5 N·m Input Circuit 0.5 N·m Output Circuit 1.2 N·m
Długość odizolowania przewodu	Obwód pomocniczy 8 mm Input Circuit 8 mm Output Circuit 10 mm
Rekomendowany śrubokręt	Input Circuit / Output Circuit PH1 Input Circuit / Output Circuit 0.8 x 4
Odległość pomiędzy urządzeniami	Electrical Conductive Board, Horizontal 25 mm Electrical Conductive Board, Vertical 25 mm Other Device Same Type, Horizontal 25 mm Other Device Same Type, Vertical 25 mm
Pozycja montażu	Position 1 7
Montaż na szynie DIN	TH35-15 (Szyna montażowa 35 x 15 mm) wg IEC 60715 TH35-7.5 (Szyna montażowa 35 x 7.5 mm) wg IEC 60715
Normy	CAN/CSA C22.2 No.107.1 IEC/EN 63000 IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-3 IEC/EN 61204 UL 508 IEC/EN 61010-1 UL 61010-1 UL 61010-2-201

### Dane techniczne wg UL/CSA

Połączenie wejściowe UL/CSA	Elastyczny z tulejką 20-12 AWG Elastyczny 20-12 AWG Sztwywny 20-10 AWG
Połączenie wyjściowe UL/CSA	Elastyczny 12-8 AWG Sztwywny 12-6 AWG
Momenty dokrecające UL/CSA	Input Circuit 4.4 in·lb Output Circuit 10.5 in·lb

### Kompatybilność elektromagnetyczna

Odporność na zakłócenia zgodnie z IEC 61000-4-2	Level 4 Air Discharge 15 kV Level 4 Contact Discharge 8 kV
Odporność na promieniowane pole elektromagnetyczne zgodnie z IEC 61000-4-3	Level 3 10 V/m
Odporność na szybkie stany przejściowe zgodnie z IEC 61000-4-4	Level 4 Power Supply Port Signal 4 kV
Odporność na przepięcia zgodnie z IEC 61000-4-5	Level 4 Line-to-Ground 4 kV Level 4 Line-to-Line 2 kV
Odporność na zaburzenia zgodnie z IEC 61000-4-6	Level 3 10 V
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)	Immunity - Class B Emission - Class B

### Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -40 ... +85 °C
Maksymalna wysokość montażu m.n.p.m	5000 m

Odporność na wilgotne ciepło wg. zgodnie z IEC 60068-2-30	Test Db: 55°C, 2 cycles
Odporność na wstrząsy IEC 60068-2-27	30g 3 shocks 6 ms
Odporność na wibracje IEC 60068-2-6	±0.15 mm 10 ... 58 Hz 10 Sweep Cycles Each Axis: 2g 58 ... 150 Hz

## Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	1SVD982001-4501
Dane RoHS	1SVD982001-4401
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA	2CMT2023-006535
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

## Certyfikaty i deklaracje

Certyfikat ABS	ABS_17-HG1591548-2-PDA
Certyfikat CB	CB_DK_103862_A2_UL
Certyfikat cULus	cULus508_20161102-E174460
Certyfikat cURus	cURus60950_E196145-A11-UL cURusANSI-12-12_20161122_E317914
Deklaracja zgodności UE	1SVD982010-00
Deklaracja zgodności - UKCA	1SVD982010-10
Certyfikat DNV GL	DNV_GL_TAA00000YB_1
Certyfikat SEMI	SEMI F47 4787681819-2

## Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji	T
ETIM 7	EC002540 - DC-power supply
ETIM 8	EC002540 - DC-power supply
ETIM 9	EC002540 - DC-power supply
eClass	V11.0 : 27040701
UNSPSC	39121004
E-Numer (Finlandia)	2712542
E-Numer (Norwegia)	6609455
E-Numer (Szwecja)	5213181

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Zasilacze → CP-C.1

