


Opis produktu

PS3-4-1

PS3-4-1 Busbar



Ogólne informacje

Typ produktu	PS3-4-1
Kod zamówieniowy	1SAM101937R0024
Numer EAN	4013614313882
Opis katalogowy	PS3-4-1 Busbar
Opis	PS3-4-1 Busbar for 4 devices+aux.cont.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369010

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC100173C0201
Instrukcje i podręczniki	2CDC131005M5703

Wymiary

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/26

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Szerokość netto	233.5 mm
Wysokość netto	31.5 mm
Głębokość / długość netto	13 mm
Masa netto	0.097 kg

Dane techniczne

Znamionowe napięcie pracy	690 V
Znamionowy prąd pracy (I _e)	63 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U _{imp})	6 kV
Znamionowy prąd zwarciov wytrzymałalny (I _{cw})	100 kA
Ilość urządzeń do zamontowania	4
Liczba bocznych styków pomocniczych	1
Liczba faz	3
Liczba biegunów	12
Stopień ochrony	IP20
Stopień zanieczyszczenia	3
Rodzaj podłączenia	Pin
Normy	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1
Nazwa produktu	Busbar
Do użytku z	MS325 MO325
Do użytku z grupą produktową	Manual Motor Starter
Grupa akcesoriów	Electrical
Rodzaje akcesoriów	3-Phase Busbar

Technical UL/CSA

Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	Obwód główny 600 V AC
------------------------------------	-----------------------

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -20 ... +50 °C Przechowywanie -20 ... +70 °C
Deklaracja REACH	No declaration needed
Dane RoHS	1SAA963006-4502
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat cUL	1SAA963001-1701
Deklaracja zgodności UE	1SAD101100-3412 1SAD101100-3413
Deklaracja zgodności - UKCA	1SAD201100-3412 1SAD201100-3413
Certyfikat UL	E121190-20000619

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	46 mm
Długość opakowania (poziom 1)	264 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	80 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.022 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614487989
Jednostkowe opakowanie	box 10 sztuka

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	W
ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC000215 - Phase busbar
ETIM 6	EC000215 - Phase busbar
ETIM 7	EC000215 - Phase busbar
ETIM 8	EC000215 - Phase busbar
eClass	V11.0 : 27371306
UNSPSC	39121117
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4378 >> Phase busbar

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Wyłączniki silnikowe → Akcesoria do wyłączników silnikowych

