

# Wyłącznik silnikowy ze stykami pomocniczymi MS132-16-HKF1-20



## Informacje ogólne

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| GTIN/EAN                  | 4013614482212          |
| Alt. ID produktu          | 1SAM350006R1011        |
| Nazwa producenta          | ABB                    |
| ID produktu wg producenta | 1SAM350006R1011        |
| Seria produktu            | Automatyka przemysłowa |
| Kod celny                 | 85362010               |

## Opis ETIM

|                                                             |                                       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Klasa                                                       | Wyłącznik silnikowy (EC000074)        |
| Grupa                                                       | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) |
| Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego                  | 10..16 A                              |
| Zakres nastawy wyzwalacza zwarciovego                       | 240..240 A                            |
| Czułość na zanik fazy                                       | Tak                                   |
| Sposób wyzwalania                                           | Termomagnetyczny                      |
| Znamionowe napięcie pracy                                   | 690..690 V                            |
| Znamionowy prąd ciągły Iu                                   | 16 A                                  |
| Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V                        | 7,5 kW                                |
| Rodzaj podłączenia styków głównych                          | Połączenie śrubowe                    |
| Rodzaj elementu wykonawczego                                | Pokrętło                              |
| Budowa urządzenia                                           | Kompletne urządzenie w obudowie       |
| Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym                        | Nie                                   |
| Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym                 | Nie                                   |
| Liczba biegunów                                             | 3                                     |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC | 100 kA                                |
| Stopień ochrony (IP)                                        | IP20                                  |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4013614482212 |
|-------------------------|---------------|