



Opis produktu

XRG2-185/10-3P

XRG2-185/10-3P Switch disconnecter fuse



Ogólne informacje

Typ produktu	XRG2-185/10-3P
Kod zamówieniowy	1SEP204482R3500
Numer EAN	3800161651038
Opis katalogowy	XRG2-185/10-3P Switch disconnecter fuse
Opis	Three pole Switch Disconnecter Fuse for 185mm busbar distance and 10mm busbar thickness

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Dane RoHS	1SCC011020D0201
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych,	1SEC313002D0201
----------------	-----------------

Wszelkie prawa zastrzeżone

2025/03/26

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

informacja techniczna

Instrukcje i podręczniki	9AKK107492A8857
Rysunki mechaniczne	9AKK107680A0396

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	acc. to IEC 60529 Front IP41
-----------------	------------------------------

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85363000
Kraj pochodzenia	Bulgaria

Wymiary

Szerokość netto	590 mm
Wysokość netto	200 mm
Głębokość / długość netto	335 mm
Masa netto	15.5 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	600 mm
Długość opakowania (poziom 1)	340 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	210 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	16.08 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3800161651038

Dane techniczne

Wymiar szyn	Thickness 10 mm
Stopień ochrony	acc. to IEC 60529 Front IP41
Rozstaw szyn	185 mm
Elektroniczna kontrola przepalenia wkładek	Nie
Rozmiar bezpiecznika	NH2
Rodzaj przyłącza	Standard DIN
Liczba biegunów	3P
Rodzaj sterowania	Manual
Straty mocy	at Rated Load 100 W
Prąd znamionowy (I_N)	400 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV

Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	1 kV
Znamionowy prąd pracy AC-22B (I _e)	(500 V) 400 A (690 V) 400 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I _e)	(500 V) 400 A (690 V) 400 A
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Napięcie znamionowe (U _r)	690 V AC
Normy	IEC60947-3
Typ zacisku	Bolt
Kategoria użytkowania	Switching of motor loads or other highly inductive loads - frequent actuation (AC-23A) Switching of mixed resistive and inductive loads, including moderate overloads - occasional actuation (AC-22B)

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE	1SCC311166D2701
-------------------------	-----------------

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 8	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 9	EC001040 - Fuse switch disconnecter
eClass	V11.1 : 27371401
Kategoria WEEE	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
E-Numer (Norwegia)	1687844

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty bezpiecznikowe → Listwowe rozłączniki z bezpiecznikami

