



Opis produktu

S803B-D40

S803B-D40 High Performance MCB



Ogólne informacje

Typ produktu	S803B-D40
Kod zamówieniowy	2CCS813001R0401
Numer EAN	7612271416003
Opis katalogowy	S803B-D40 High Performance MCB

Opis

The S803B-D40 is a 3-pole High Performance Circuit breaker with D-Characteristic, with cage terminal and a rated current of 40 A. It is a current limiting device with a maximum breaking capacity of 16kA at 230/400V. It can be used for voltages up to 230/400V. It has two different tripping mechanisms, the thermal tripping mechanism for overload protection and the electromechanic tripping mechanism for short circuit protection. The S803B-D40 complies with IEC/EN 60947-2 and EN 60898-1 and allows the use for residential, commercial and industrial applications. It has numerous of approvals, therefore it can be used worldwide. The extensive range of accessory makes the use of S803B-D40 more comfortable. Due to the fast arc extinction of S803B-D40 your application will be secured.

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak
Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Zaprojektowany w celu zamykania pętli zasobów wg normy EN45555 - 86.29 %

Miejsce składowania
odpadów zbiorowych

Żadne odpady niebezpieczne nie są wysyłane na wysypisko śmieci

Instrukcje końca żywności	9AKK108470A2575
Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108470A1695 9AKK108470A1696

Dane techniczne

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciov graniczny (I_{cu})	(400 V AC) 16 kA (225 V DC) 10 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciov eksploatacyjny (I_{cs})	(400 V AC) 10 kA (225 V DC) 10 kA
Wskaźnik położenia styku	ON / OFF / TRIP
Klasa ograniczania energii	3
Liczba zabezpieczonych biegunów	3
Liczba biegunów	3P
Momenty dokrecajace	3.5 N·m
Rodzaj zabezpieczenia	D
Znakowanie dźwigni	I / O
Rekomendowany śrubokręt	Pozidriv 2
Dostępne akcesoria	Tak
Uwagi	Connection from top and bottom Connecting with CU only IP40 in enclosure with cover Cage terminal with captille screw
Przekrój kabli	Elastyczny 0 ... 50 mm ² Szttywny 0 ... 70 mm ²
Typ zacisku	Screw Terminals

Elektryczność

Charakterystyka wyzwalania	D
Znamionowe napięcie pracy	zgodny z IEC60898-1 400 V AC zgodny z IEC60947-2 400 V AC
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	wg IEC/EN 60664-1 500 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	6 kV
Rodzaj napęcia zasilania	AC/DC
Prąd znamionowy (I_n)	40 A
Znamionowa zwarciov zdolność łączeniowa	(400 V AC) 10 kA
Częstotliwość (f)	50...60 Hz
Częstotliwość znamionowa (f)	50/60 Hz
Straty mocy	11.1 W na biegun 3.7 W
Kategoria przepięć	III

Konstrukcja

Materiał obudowy

Insulation group I, RAL 7035

Zgodność materiału

Dane RoHS	9AKK107680A3903 2CCC005083D0202
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Data RoHS	20170426
Deklaracja REACH	9AKK108468A3036
REACH Information	False - does not contain substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20200527
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplotacja -25 ... +60 °C Przechowywanie -40 ... +70 °C
Temperatura powietrza odniesienia	acc. to IEC60947-2 30 °C
Stopień ochrony	IP20
Stopień zanieczyszczenia	3
Informacje środowiskowe	2CCY413207D0203

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	4.5
Szerokość netto	81 mm
Wysokość netto	95 mm
Głębokość / długość netto	82.5 mm
Masa netto	740 g
Głębokość zabudowy (t ₂)	82.5 mm

Inżynieria

Dane EPLAN

9AAC174355_EPLAN

Zamawianie

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	770 g

Certyfikaty i deklaracje

Certyfikat CB	9AKK107680A0829 2CCC413030D0201
Deklaracja zgodności UE	2CCC005083D0202
Certyfikat ESTI	2CCC413031D0101
Certyfikat VDE	9AKK107680A0832

Instalacja

Instrukcje i podręczniki	2CCC413016M0008
Montaż na szynie DIN	TH35-15 (Szyna montażowa 35 x 15 mm) wg IEC 60715 TH35-7.5 (Szyna montażowa 35 x 7.5 mm) wg IEC 60715
Pozycja montażu	Any

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK108468A9560 9AKK108468A9561 9AKK108468A9562
--	---

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 9	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
eClass	V11.0 : 27141901
Kod klasyfikacji	F
Normy	IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60898-1

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → High Performance Circuit Breakers HPCBs →
Wyłączniki nadmiarowe o wysokiej wytrzymałości zwarciowej





ABB
Eco
Solutions™