



Opis produktu

PS1/6/16BP

Busbar 1 phase 6x6P 16 mm²



Ogólne informacje

Typ produktu	PS1/6/16BP
Kod zamówieniowy	2CDL210489R1606
Numer EAN	4016779644969
Opis katalogowy	Busbar 1 phase 6x6P 16 mm ²
Opis	Busbar PS1/6/16BP

Dane techniczne

Funkcja dodatkowa	Branch Protection (UL 489)
Do użytku z	S200U S200UP
Do użytku z grupą produktową	UL 489 Devices
Poziom	44698.0
Liczba biegunów	6P
Liczba faz	1
Ilość urządzeń do zamontowania	6

	6
Rodzaje akcesoriów	Busbar
Rodzaj podłączenia	Pin
Dostępne opcje	BP
Przekrój	16 mm ²

Elektryczność

Znamionowe napięcie pracy	690 V AC/DC Maximum 480 V
Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymywalny (I _{cw})	10 kA
Prąd znamionowy (I _u)	80 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Kategoria przepięć	III

Konstrukcja

Materiał obudowy	Light grey, RAL 7035
Kolor RAL	RAL 7035 - Light Grey
Kolor	grey

Zgodność materiału

Dane RoHS	9AKK108468A1264
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS	20230517
Deklaracja REACH	9AKK107492A1906
REACH Information	False - does not contain substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20240821
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business

Normy środowiskowe

Stopień zanieczyszczenia	2
Informacje środowiskowe	DIN EN 60068

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	6.0
Szerokość netto	15.5 mm
Wysokość netto	46 mm
Głębokość / długość netto	99 mm
Masa netto	0.05 kg

Zamawianie				
Jednostkowe opakowanie				carton 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)				5.24 kg

Certyfikaty i deklaracje				
Deklaracja zgodności UE				9AKK108468A1264
Deklaracja zgodności - UKCA				9AKK108469A0919

Instalacja				
Instrukcje i podręczniki				2CSC400002D0208
Pozycja montażu				any

Najczęściej Pobierane				
Arkusze danych, informacja techniczna				9AKK106930A8017

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne				
ETIM 9				EC000215 - Phase busbar
UNSPSC				39121117
eClass				V11.0 : 27371306
Kod kategorii IDEA (IGCC)				4378 >> Phase busbar
Kod klasyfikacji				W
Normy				UL 489

Accessories				
Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CDL200001R0012	BSK	Shock Protection Cap	5	sztuka
2CDL200003R5001	SZ-ESK3	Feeder Terminal	10	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Miniature Circuit Breakers MCBs → Akcesoria do wyłączników nadmiarowo-prądowych → Busbars and Accessories (UL Range)



360°