



Opis produktu

DDA204 A-40/0.3

Residual Current Device Block



Ogólne informacje	
Typ produktu	DDA204 A-40/0.3
Kod zamówieniowy	2CSB204101R3400
Numer EAN	8012542798705
Opis katalogowy	Residual Current Device Block
Opis	The RCD block DDA200 series is suitable for assembly with MCBs S200 series and S300P. It assures protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents, protection, against indirects contacts and additional protection against direct (with sensitivity = 30 mA) contacts. Applications: residential, commercial, industrial.

ABB EcoSolutions	
ABB rozwiązania eco	Tak
Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Zaprojektowany w celu zamykania pętli zasobów wg normy EN45555 - 69.47 %
Miejsce składowania odpadów zbiorowych	Żadne odpady niebezpieczne nie są wysyłane na wysypisko śmieci Dostępna walidacja UL 2799 Zero Waste To Landfill
Materiały zrównoważonej produkcji w pakowaniu	Karton z recyklingu - 85.84 % Papier z recyklingu - 0 % Papier z recyklingu - 0 %
Oferowane z wydłużoną żywotnością	Trwałość produktu

Instrukcje końca żywotności	9AKK108469A7485
Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108469A8934

Dane techniczne

Typ członu różnicowego	Type A
Typ prądu upływu	A
Podłączanie zasilania	Arbitrary
Wytrzymałość łączeniowa	10000 cycle
Liczba biegunów	4P
Szerokość w liczbie modułów	6
Rodzaj wyzwalania różnicowego	Instantaneous
Przekrój kabli	Sztywny 16 ... 16 mm ² Elastyczny 16 ... 16 mm ²

Elektryczność

Znamionowy prąd różnicowy (SCCR)	0.3 ... 0.3 A
Napięcie znamionowe (U_r)	230/400 V
Znamionowe napięcie pracy	230/400 V
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	500 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	4 kV
Prąd znamionowy (I_n)	40 A
Znamionowy prąd różnicowy	300 mA
Częstotliwość znamionowa (f)	50 ... 60 Hz
Straty mocy	4.8 W

Zgodność materiału

Dane RoHS	9AKK106713A5614
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS	20070731
Deklaracja REACH	9AKK108467A9482
REACH Information	True - contains substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20240429
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Normy środowiskowe

Temperatura otoczenia	-25...55 °C
Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25...55 °C
Stopień ochrony	IP2X
Odporność na wibracje IEC 60068-2-6	20 Cycles with Load 0.8 In: 1g or 1mm 50 ... 150 ... 5 Hz

Odporność na wstrząsy
IEC 60068-2-27

25g 2 shocks 13 ms

Informacje środowiskowe

Refer to RoHS

Wymiary

Szerokość netto	105 mm
Wysokość netto	93 mm
Głębokość / długość netto	76 mm
Masa netto	173 g
Schemat wymiarów	9AKK106930A3989

Zamawianie

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	224 g
E-Numer (Finlandia)	3259846
E-Numer (Norwegia)	1653187

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5614
-------------------------	-----------------

Instalacja

Instrukcje i podręczniki	9AKK108467A7091
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK107991A8329
--	-----------------

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 9	EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module
eClass	V11.0 : 27142210
Kod klasyfikacji	F
Normy	IEC/EN 61009 Ann. G

Kategorie

Wszelkie prawa zastrzeżone

2025/03/31

Zastrzega się możliwość zmian bez
powiadomienia

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Wyłączniki różnicowo-prądowe → Bloki różnicowo-prądowe



360°

ABB
Eco
Solutions™