




Opis produktu

## DS204 A-K63/0.03

# Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection



### Ogólne informacje

Typ produktu	DS204 A-K63/0.03
Kod zamówieniowy	2CSR254101R1637
Numer EAN	8012542932109
Opis katalogowy	Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection
Opis	Seria DS204 posiada funkcję ochrony przed prądami przeciążeniowymi i zwarcioowymi; ochrona przed skutkami sinusoidalnych przemiennych prądów ziemnozwarciowych; ochrona przed kontaktem pośrednim i dodatkowa ochrona przed kontaktem bezpośrednim.

### Dane techniczne

Typ członu różnicowego	Type A
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcioowy graniczny ( $I_{cu}$ )	(400 V AC) 10 kA
Podłączanie zasilania	Arbitrary
Wytrzymałość łączeniowa	10000 cycle
Liczba zabezpieczonych biegunów	4
Liczba biegunów	4P
Liczba wyłączników różnicowoprądowych	1

Wszelkie prawa zastrzeżone

2025/03/28

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

**(ELCB)**

Rodzaj wyzwalania różnicowego	Instantaneous
Położenie biegunu neutralnego	Right Left
Rodzaj zabezpieczenia	K
Dostępne opcje	None
Dostępne akcesoria	Tak
Przekrój kabli	Busbar 10 mm <sup>2</sup> Sztynny 25 ... 25 mm <sup>2</sup> Elastyczny 25 ... 25 mm <sup>2</sup>

**Elektryczność**

Znamionowy prąd różnicowy (SCCR)	30 mA
Charakterystyka wyzwalania	K
Napięcie znamionowe (U <sub>r</sub> )	400 V AC
Znamionowe napięcie pracy	400 V AC
Prąd znamionowy (I <sub>n</sub> )	63 A
Znamionowy prąd różnicowy	30 mA
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa	(400 V AC) 6 kA
Maksymalna zdolność wyłączenia	6 kA
Częstotliwość znamionowa (f)	50 ... 60 Hz
Straty mocy	29.4 W

**Zgodność materiału**

Dane RoHS	9AKK106713A5607
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Data RoHS	20070731
Deklaracja REACH	9AKK108467A9482
REACH Information	True - contains substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20240429
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

**Normy środowiskowe**

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... +55 °C Przechowywanie -40 ... +70 °C
Odporność na wibracje IEC 60068-2-6	20 Cycles with Load 0.8 In: 1g or 1mm 50 ... 150 ... 5 Hz
Odporność na wstrząsy IEC 60068-2-27	25g 2 shocks 13 ms
Informacje środowiskowe	Refer to RoHS

**Wymiary**

Szerokość netto	140 mm
Wysokość netto	85 mm
Głębokość / długość netto	69 mm

Masa netto 925 g

### Zamawianie

Jednostkowe opakowanie box 1 sztuka  
 Waga opakowania brutto 0.885 kg  
 (poziom 1)

### Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE 9AKK106713A5607

### Instalacja

Instrukcje i podręczniki 9AKK107045A1451

### Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna 9AKK107991A8329

### Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 9 EC002281 - Distributor assembly with combination RCCB/MCB  
 eClass V11.0 : 27400618  
 Kod klasyfikacji F  
 Normy IEC/EN 60947-2  
 IEC/EN 61009-1

### Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CDS200909R0001	Shunt Trip	S2C-A1	1	sztuka
2CDS200909R0002	Shunt Trip	S2C-A2	1	sztuka
2CDS200912R0001	Auxiliary Contact	S2C-H6R	1	sztuka
2CDS200922R0001	Signal/Auxiliary Contact	S2C-S/H6R	1	sztuka
2CDS200946R0001	Auxiliary Contact	S2C-H6-11R	1	sztuka
2CDS200946R0002	Auxiliary Contact	S2C-H6-20R	1	sztuka
2CDS200946R0003	Auxiliary Contact	S2C-H6-02R	1	sztuka
2CSS200911R0002	Undervoltage Release	S2C-UA 24 AC	1	sztuka
2CSS200911R0003	Undervoltage Release	S2C-UA 48 AC	1	sztuka
2CSS200911R0004	Undervoltage Release	S2C-UA 110 AC	1	sztuka
2CSS200911R0005	Undervoltage Release	S2C-UA 230 AC	1	sztuka
2CSS200911R0006	Undervoltage Release	S2C-UA 400 AC	1	sztuka
2CSS200998R0001	Mechanical tripping device	S2C-BP	1	sztuka

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Wyłączniki różnicowo-prądowe → Wyłączniki różnicowo-prądowe z członem nadmiarowym

