

## DS203NC C20 A300 Wyłącznik różnicowo-prądowy z blokiem nadmiarowym



### Informacje ogólne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 8012542831020                      |
| Alt. ID produktu          | 2CSR256140R3204                    |
| Nazwa producenta          | ABB                                |
| ID produktu wg producenta | 2CSR256140R3204                    |
| Seria produktu            | Aparatura modułowa - pro M compact |
| Kod celny                 | 85363030                           |

### Opis ETIM

|                                                                |                                                             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Klasa                                                          | Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (EC000905) |
| Grupa                                                          | Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020)                |
| Liczba biegunów (całkowita)                                    | 4                                                           |
| Liczba biegunów chronionych                                    | 3                                                           |
| Napięcie znamionowe                                            | 415 V                                                       |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui                                | 500 V                                                       |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp                  | 4 kV                                                        |
| Prąd znamionowy                                                | 20 A                                                        |
| Znamionowy prąd różnicowy                                      | 0,3 A                                                       |
| Czułość                                                        | A                                                           |
| Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 61009    | 6 kA                                                        |
| Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2 | 10 kA                                                       |
| Rodzaj napięcia                                                | AC                                                          |
| Częstotliwość                                                  | 50/60 Hz                                                    |
| Charakterystyka wyzwalania                                     | A                                                           |
| Jednocześnie rozłączany biegun N                               | Tak                                                         |
| Kategoria przepięcia                                           | 3                                                           |
| Stopień zanieczyszczenia                                       | 2                                                           |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów                              | 4                                                           |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Głębokość wbudowania       | 50,5 mm |
| Do instalacji podtynkowych | Nie     |
| Stopień ochrony (IP)       | IP2X    |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 8012542831020 |
|-------------------------|---------------|