


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, płyta montażowa perforowana cofnięta 6modułów 300mm

LVS03172

Parametry podstawowe

gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Płytki montażowe
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT G obudowa
installation description	Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm
opis płyty montażowej	Wnętkowy gniazdowy
Dopasowanie do urządzeń	Altistart: ATS01N
liczba modułów pionowych [50 mm]	6 modułów(y): ATS01N w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 6 modułów(y): ATS01N w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

materiał	Stal
wykończenie powierzchni	Galwanizowany
Szerokość	600 mm
Wysokość	300 mm
Masa produktu	1 kg
Functional unit	600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Altistart ATS01N 2 6 12,5 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Altistart ATS01N 2 6 12,5 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,000 cm
Szerokość opakowania 1	31,000 cm
Długość opakowania 1	47,000 cm
Waga opakowania 1	990,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	7

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	40,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	7,700 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	84
Wysokość opakowania 3	109,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	119,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ujawnianie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Wydajność zawartości halogenów	Produkty z tworzyw sztucznych niezawierające halogenów
Bez PCV	Tak

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No