


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, płyta montażowa Prisma P do mocowanego pionowo na stałe aparatu NS1600

LVS03482

Parametry podstawowe

gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płytki montażowe
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT P pole funkcjonalne
installation description	Szafa rozdzielcza - szerokość 650 mm głębokość 400 mm Szafa rozdzielcza - szerokość 650 mm głębokość 800 mm
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny NS1250 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS1250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS1250 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS1600 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS1600 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS1600 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS630b...1000 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS630b...1000 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS630b...1000 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 3P: Stacjonarny NS1250 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny NS1250 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny NS1600 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny NS1600 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny NS630b...1000 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny NS630b...1000 pionowy instalacja
liczba modułów pionowych [50 mm]	17 modułów(y): NS1250, przyłącze przednie przez Canalis w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 16 modułów(y): NS1250, przyłącze tylne przez Canalis w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 14 modułów(y): NS1250, przyłącze przednie w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 10 modułów(y): NS1250, przyłącze tylne przez adaptor w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 16 modułów(y): NS1600, przyłącze tylne przez Canalis w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 14 modułów(y): NS1600, przyłącze przednie w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 10 modułów(y): NS1600, przyłącze tylne przez adaptor w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 17 modułów(y): NS630b...1000, przyłącze przednie przez Canalis w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 16 modułów(y): NS630b...1000, przyłącze tylne przez Canalis w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 12 modułów(y): NS630b...1000, przyłącze przednie w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 10 modułów(y): NS630b...1000, przyłącze tylne przez adaptor w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

materiał	Blacha stalowa
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Kolor	Biały (RAL 9003)
Szerokość	650 mm
Wysokość	300 mm
Masa produktu	3,08 kg

[illegible]

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,000 cm
Szerokość opakowania 1	29,600 cm
Długość opakowania 1	57,500 cm
Waga opakowania 1	3,258 kg
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	3
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	41,000 cm
Długość opakowania 2	60,500 cm
Waga opakowania 2	10,888 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	36
Wysokość opakowania 3	61,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	142,700 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ujawnianie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Wydajność zawartości halogenów	Produkty z tworzyw sztucznych niezawierające halogenów
Bez PCV	Tak

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No