


Arkusze danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, płyta montażowa do aparatu ISFT630

LVS03557

Parametry podstawowe

gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT P pole funkcyjne
installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm
Dopasowanie do urządzeń	Fupact: Stacjonarny ISFT250 - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika - poziomy instalacja Fupact: Stacjonarny ISFT400 - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika - poziomy instalacja Fupact: Stacjonarny ISFT630 - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika - poziomy instalacja
Opis biegunów	2 3P: Stacjonarny ISFT250 poziomy instalacja 2 3P: Stacjonarny ISFT400 poziomy instalacja 1 3P: Stacjonarny ISFT630 poziomy instalacja
liczba modułów pionowych [50 mm]	9 moduł(y): ISFT250, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 9 moduł(y): ISFT400, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 10 moduł(y): ISFT630, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

materiał	Blacha stalowa
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Kolor	Biały (RAL 9003)
Szerokość	600 mm
Wysokość	206 mm
Głębokość	363 mm
Masa produktu	3,1 kg
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Fupact ISFT250 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika poziomy 3P 2 bezpośredni 9 137,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Fupact ISFT400 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika poziomy 3P 2 bezpośredni 9 137,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Fupact ISFT630 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika poziomy 3P 1 bezpośredni 10 162,5 mm

Jednostka opakowania

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,000 cm
Szerokość opakowania 1	22,000 cm
Długość opakowania 1	58,000 cm
Waga opakowania 1	3,400 kg
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	3
Wysokość opakowania 2	16,000 cm
Szerokość opakowania 2	41,000 cm
Długość opakowania 2	60,500 cm
Waga opakowania 2	11,400 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	72
Wysokość opakowania 3	107,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	292,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Wydajność zawartości halogenów	Produkty z tworzyw sztucznych niezawierające halogenów
Bez PCV	Tak

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No