


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, interfejs do szynoprzewodu Canalis MTZ2 3200A 4P

LVS04736

Parametry podstawowe

gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Interfejs i łącze Canalis
product name	PrismaSeT PrismaSeT P obudowa Canalis Canalis KT kanał kablowy szynowy Masterpact Masterpact NW wyłącznik
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria interfejsu
Normy	IEC 61439-2, obudowa wewnętrzna IEC 61439-1, obudowa wewnętrzna
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Akcesoria do rozdziału	KT z Canalis
Opis biegunów	4P
installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm
głębokość szafy	600 mm: przód 600 + 400 mm: tylni
Dopasowanie do urządzeń	Masterpact: wydłużać NW32 - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Masterpact: Stacjonarny NW32 - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	3200 A
Wysokość	350 mm
Szerokość	575 mm
Głębokość	450 mm
Masa produktu	70 kg
ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

functional unit	650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16
-----------------	--

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Wysokość opakowania 1	43,000 cm
Szerokość opakowania 1	41,500 cm
Długość opakowania 1	61,500 cm
Waga opakowania 1	64,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >



Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better



Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Tak

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku

Nie

[Dyrektywa RoHS UE](#)

Zgodność

Rozporządzenie REACH

[Deklaracja REACH](#)

Use Again



Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Odbiór

No