

Arkusze danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, drzwi przezroczyste do obudowy stojącej 30 modułowej 300mm

LVS08293

Parametry podstawowe

gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Drzwi
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT G kanał
dostarczane wyposażenie	drzwi uchwyt zamek kluczykowy (klucz 405) inny zamek i wkładka do osobnego zamówienia 3 zawias
type of door	Przezroczysty
stopień ochrony IP	IP43 z drzwiami, daszkiem i uszczelką IP43 IP30 bez drzwii IP40 z drzwiami IP41 z drzwiami i daszkiem

Parametry uzupełniające

installation description	Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm
bok z otwieranymi drzwiami	Odwracalny/nawrotny
liczba blokad	3
door opening angle	130 °
liczba modułów pionowych (50 mm)	30
materiał obudowy	Uchwyt: poliamid Szkło Pokrywa ramki: blacha stalowa kształtowana
ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	1680 mm
Szerokość	300 mm
Głębokość	36 mm
Masa produktu	6,48 kg
materiał	Szkło
wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Kolor	Biały (RAL 9003)

Środowisko pracy

stopień ochrony IK	IK08 conforming to EN/IEC 62262
---------------------------	---------------------------------

Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
--------------	----------------------------

Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
--------------------------	--

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
-------------------------------------	-----

Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
---------------------------------------	---

Wysokość opakowania 1	7,000 cm
------------------------------	----------

Szerokość opakowania 1	34,000 cm
-------------------------------	-----------

Długość opakowania 1	159,000 cm
-----------------------------	------------

Waga opakowania 1	7,749 kg
--------------------------	----------

Jednostka miary opakowania 2	PAL
-------------------------------------	-----

Ilość jednostek w opakowaniu 2	30
---------------------------------------	----

Wysokość opakowania 2	85,000 cm
------------------------------	-----------

Szerokość opakowania 2	120,000 cm
-------------------------------	------------

Długość opakowania 2	202,000 cm
-----------------------------	------------

Waga opakowania 2	260,500 kg
--------------------------	------------

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
------------------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Tak

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku

Tak

[Dyrektywa RoHS UE](#)

Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Numer SCIP

53da272d-b040-4851-8009-84e538bee882

Rozporządzenie REACH

[Deklaracja REACH](#)

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Odbiór

No