

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Ściemniacz LED obrotowy rc/rl, Sedna Design & Elements, biały

SDD111502

Parametry podstawowe

nazwa gamy	Sedna Design & Elements
funkcja	Ściemniacz
prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
zastosowanie urządzenia	Light control
odcień kolory	Biały (RAL 9003)
kind of terminals	Zacisk śrubowy

Parametry uzupełniające

sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
typ ściemniacza	Uniwersalne
sterowanie ściemniacza	Typ obrotowy przyciskowy
Typ obciążenia	Lampa halogenowa: 5...150 W Niskonapięciowe lampy halogenowe: 5...150 VA Lampa żarowa: 5...200 W Lampa LED: 5...100 W Niskonapięciowe lampy halogenowe: 14...150 VA Lampa LED: 7...100 VA Lampa LED: 5...100 VA Lampa LED: 7...20 VA Lampa LED: 5...20 VA
rated voltage	230 V prąd przemienny (AC) 12 V prąd przemienny (AC)
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie przed przegrzaniem Automatyczne zabezpieczenie przed przeciążeniem Zabezpieczenie przed zwarcie
odcień koloru	Biały
materiał	Poliwęglan
wykończenie powierzchni	Lśniący
typ sterowania	Sterownik lokalny Remote control by auxiliary push-button
wire structure	Sztywny Stały Drut - linka
sposób mocowania	Wkrętami
Wysokość	73 mm
Szerokość	73 mm
Głębokość	55 mm
depth of visual part	27 mm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Masa produktu	0,093 kg
Segment rynku	Małe budynki Budynki mieszkalne

Środowisko pracy

Normy	EN 60669-2-5 IEC 60669-2-5
conformity mark	CE EAC
Certyfikaty produktu	CE EAC
Stopień ochrony IP	IP20
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	5...35 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-10...50 °C
wytyczne	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,000 cm
Szerokość opakowania 1	9,500 cm
Długość opakowania 1	9,500 cm
Waga opakowania 1	134,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	24
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	3,626 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	768
Wysokość opakowania 3	75,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	128,032 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	18
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Minimalny procent zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu	13
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z wyjątkami
Numer SCIP	Fd171830-5d9f-4378-84ee-8be0632ecd4e
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.