


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Płytkę centralną 2xRJ45 do wkładów 5e-6 UTP Amp, Sedna Design & Elements, beżowy

SDD112442C

### Parametry podstawowe

|                          |                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| nazwa gamy               | Sedna Design & Elements                                                               |
| gama produktów           | Sedna                                                                                 |
| zastosowanie urządzenia  | Montaż                                                                                |
| funkcja                  | Płytkę środkową                                                                       |
| delivery form            | Cover plate with fixing frame                                                         |
| Przeznaczenie urządzenia | Konektory RJ45                                                                        |
| liczba gniazd            | 2                                                                                     |
| Zgodność produktu        | Standard REICHLE i DE-MASSARI kat. 5e UTP<br>Standard REICHLE i DE-MASSARI kat. 6 UTP |
| odcienie kolory          | Beige (RAL 1013)                                                                      |
| sposób montaż urządzenia | Podtynkowy                                                                            |

### Parametry uzupełniające

|                         |                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| obróbka powierzchni     | Bez malowania                                                              |
| sposób mocowania        | Pazury, zakres pracy pazurów: 51...80 mm<br>Śruby                          |
| Wysokość                | 73 mm                                                                      |
| Szerokość               | 73 mm                                                                      |
| Głębokość               | 23 mm                                                                      |
| depth of visual part    | 7 mm                                                                       |
| Masa produktu           | 0,033 kg                                                                   |
| materiał                | Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV |
| wykończenie powierzchni | Łśniący                                                                    |
| stopień ochrony IK      | IK02                                                                       |

### Środowisko pracy

|                    |      |
|--------------------|------|
| Stopień ochrony IP | IP20 |
|--------------------|------|

### Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 2,500 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 8,000 cm |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Długość opakowania 1           | 8,000 cm  |
| Waga opakowania 1              | 34,000 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 20        |
| Wysokość opakowania 2          | 9,500 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 18,500 cm |
| Długość opakowania 2           | 27,500 cm |
| Waga opakowania 2              | 772,000 g |
| Jednostka miary opakowania 3   | S04       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 240       |
| Wysokość opakowania 3          | 30,000 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 40,000 cm |
| Długość opakowania 3           | 60,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 9,906 kg  |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#)

| Wpływ na środowisko                                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia) | 1                                            |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko                 | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a> |

Use Better

| Materiały i opakowania                                  |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Tak                                  |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku            | Nie                                  |
| <a href="#">Dyrektywa RoHS UE</a>                       | Zgodność                             |
| Numer SCIP                                              | B048d869-dcd8-4a9d-812a-3f41c92f1e28 |
| Rozporządzenie REACH                                    | <a href="#">Deklaracja REACH</a>     |

Use Again

| Przepakowanie i regeneracja       |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil cyklu życia produktu (PEP) | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                                                                                        |
| Odbiór                            | No                                                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE                              |  Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci. |