

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Łącznik świecznikowy z podświetleniem, Sedna Design & Elements, srebrne aluminium

SDD113105L

### Parametry podstawowe

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| gama produktów                 | Sedna                       |
| Typ produktu lub komponentu    | Łącznik                     |
| prezentacja urządzenia         | Mechanizm z ramką montażową |
| zastosowanie urządzenia        | Control switch              |
| liczba przycisków              | 1                           |
| funkcja łącznika               | 2-obwodowy                  |
| prąd znamionowy                | 10 AX                       |
| Znamionowe napięcie pracy [Ue] | 250 V                       |
| Rodzaj sieci                   | Prąd przemienny (AC)        |
| Częstotliwość sieci            | 50 Hz                       |
| odcień kolory                  | Aluminium (RAL 7047)        |

### Parametry uzupełniające

|                                      |                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| rodzaj technologii                   | Elektromechaniczny                                                         |
| sposób montaż urządzenia             | Podtynkowy                                                                 |
| sposób mocowania                     | Pazury, zakres pracy pazurów: 46...60 mm<br>Śruby, zakres pracy pazurów:   |
| sterowanie przez                     | Klawisz                                                                    |
| Typ obciążenia                       | 1 lamp, ballast : integrated ballast (100 W)                               |
| zakres mocy                          | 2300 W                                                                     |
| wykończenie powierzchni              | Matowy                                                                     |
| obróbka powierzchni                  | Painted                                                                    |
| materiał                             | Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV |
| sygnalizacja lokalna                 | Niebieski podświetlenie                                                    |
| kind of terminals                    | Zaciski bezśrubowe                                                         |
| przekrój kabla                       | 1,5...2,5 mm²                                                              |
| wire structure                       | Sztywny<br>Linka<br>Elastyczny                                             |
| długość izolacji zdejmowanej z kabla | 13 mm                                                                      |
| stopień ochrony IK                   | IK02                                                                       |
| Wysokość                             | 73 mm                                                                      |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Szerokość            | 73 mm        |
| Głębokość            | 37 mm        |
| depth of visual part | 24 mm        |
| Masa produktu        | 0,063 kg     |
| Targeted channel     | Professional |

## Środowisko pracy

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Stopień ochrony IP   | IP20        |
| conformity mark      | CE          |
| Certyfikaty produktu | EAC         |
| Normy                | IEC 60669-1 |

## Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 4,500 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 8,000 cm  |
| Długość opakowania 1           | 8,000 cm  |
| Waga opakowania 1              | 66,000 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10        |
| Wysokość opakowania 2          | 9,500 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 18,500 cm |
| Długość opakowania 2           | 27,500 cm |
| Waga opakowania 2              | 738,000 g |
| Jednostka miary opakowania 3   | S04       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 120       |
| Wysokość opakowania 3          | 30,000 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 40,000 cm |
| Długość opakowania 3           | 60,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 9,497 kg  |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

### Wpływ na środowisko

|                                                               |                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia) | 6                                            |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko                 | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a> |

### Use Better

#### Materiały i opakowania

|                                                                           |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Minimalny procent zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu | 83                               |
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu                   | Tak                              |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku                              | Nie                              |
| <a href="#">Dyrektywa RoHS UE</a>                                         | Zgodność                         |
| Rozporządzenie REACH                                                      | <a href="#">Deklaracja REACH</a> |

### Use Again

#### Przepakowanie i regeneracja

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil cyklu życia produktu (PEP) | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                                                                                                                                                               |
| Odbiór                            | No                                                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE                              |  Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci. |