

Arkusze danych produktu

Specyfikacje



Ochrona czołowa, PrismaSeT, TransferPacT 80-160A

LVS03207

Parametry podstawowe

Gama produktów	TransferPacT
Gama produktów	PrismaSeT G Active PrismaSeT G PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne Część zamienna
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT G Active TP Automatyczne przełączanie PrismaSeT PrismaSeT P Active PrismaSeT PrismaSeT G PrismaSeT PrismaSeT P
rodzaj płyty czołowej	Wycięcie płyty
type of front plate	Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	PrismaSeT Active: montaż panelu bloki zacisków zintegrowane zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: 1 łącznik kluczykowy - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 3 bieguny lub 4 bieguny: płyta montażowa podpora pionowy instalacja
Położenie pracy	Pionowy

Parametry uzupełniające

opis obudowy/szafy rozdzielczej	2 obudowy stojące - width 650 + 150 mm głębokość 400 mm 2 obudowy stojące + koryto - width 650 mm głębokość 400 mm 2 obudowy stojące - width 600 mm głębokość 200 mm
pozycja łącza	Łącze bezpośrednie
ilość rzędów	1
liczba modułów pionowych (50 mm)	8
Normy	IEC 60947
materiał	Carbon steel
wykończenie powierzchni	Matowy
Pokrycie ochronne	Pokrycie epoksydową farbą proszkową
Wysokość	399 mm
Szerokość	499 mm
Głębokość	14 mm
Masa produktu	1,2 kg
ilość sztuk w zestawie	1 zestaw

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

functional unit	650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT G Active 2 obudowy stojące bloki zacisków zintegrowane pionowy 1 łącznik kluczykowy poziomy 3 bieguny lub 4 bieguny 1 bezpośredni 650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT G Active 2 obudowy stojące bloki zacisków zintegrowane pionowy 1 łącznik kluczykowy poziomy 3 bieguny lub 4 bieguny 1 bezpośredni 8 650 mm 400 mm PrismaSeT P Active 2 obudowy stojące + koryto 600 mm 200 mm PrismaSeT G
-----------------	--

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	> IP31
stopień ochrony IK	IK10
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	25...55 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	0...28 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3 cm
Szerokość opakowania 1	40,5 cm
Długość opakowania 1	50 cm
Waga opakowania 1	1,538 kg
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	10,5 cm
Szerokość opakowania 2	43 cm
Długość opakowania 2	53 cm
Waga opakowania 2	9,7 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	12
Wysokość opakowania 3	23 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	31 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >



Wpływ na środowisko

Ujawnianie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better



Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Tak

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku

Nie

[Dyrektywa RoHS UE](#)

Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Rozporządzenie REACH

[Deklaracja REACH](#)

Wydajność zawartości halogenów

Produkt wolny od halogenów

Bez PCV

Tak

Use Again



Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Odbiór

No