

Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Blok dystrybucyjny, PrismaSeT, 4P 80A



LVS04004

Parametry podstawowe

gama produktów	Linergy
Gama produktów	Linergy
Typ produktu lub komponentu	Blok rozdzielczy
Nazwa produktu	Linergy FM
Zgodność gamy	PrismaSeT P PrismaSeT G obudowa
Stopień ochrony IP	IPxx B

Parametry uzupełniające

Podstawa montażowa	Szyna DIN Pełna płyta tylna
Sposób montażu	-
Dopasowanie do urządzeń	urządzenie modułowe
Opis biegunów	4P
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	440 V prąd przemienny (AC)
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	8 kV
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	80 A
[In] prąd znamionowy	80 A w 40 °C
[Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy	13 kA
I ² t przy zadziałaniu	2400000 A².s
przylązca - zaciski	Rozprowadzenie: listwa zaciskowa z szybkozłączkami (faza) , 2 1...6 mm² (sztywny) Rozprowadzenie: listwa zaciskowa z szybkozłączkami (faza) , 7 1...4 mm² (sztywny) Rozprowadzenie: listwa zaciskowa z szybkozłączkami (faza) , 2 1...6 mm² (elastyczny) Rozprowadzenie: listwa zaciskowa z szybkozłączkami (faza) , 7 1...4 mm² (elastyczny) Rozprowadzenie: listwa zaciskowa z szybkozłączkami (neutralny) , 4 1...6 mm² (sztywny) Rozprowadzenie: listwa zaciskowa z szybkozłączkami (neutralny) , 13 1...4 mm² (sztywny) Rozprowadzenie: listwa zaciskowa z szybkozłączkami (neutralny) , 4 1...6 mm² (elastyczny) Rozprowadzenie: listwa zaciskowa z szybkozłączkami (neutralny) , 13 1...4 mm² (elastyczny) Dostawa/zasilanie: zacisk typu tunelowego 25 mm²
szerokość w modułach 9 mm	48
całkowita liczba modułów 18 mm	24
Wysokość	45 mm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Szerokość	63 mm
Głębokość	395 mm
Masa produktu	0,74 kg
Kolor	Szarość antracytowa (RAL 7016)

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-1, wewnątrz Prisma IEC 61439-2, wewnątrz Prisma IEC 60947-7-1
Certyfikaty produktu	ASEFA

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,700 cm
Szerokość opakowania 1	6,000 cm
Długość opakowania 1	39,500 cm
Waga opakowania 1	720,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	9,400 cm
Szerokość opakowania 2	31,000 cm
Długość opakowania 2	39,500 cm
Waga opakowania 2	7,218 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	480
Wysokość opakowania 3	90,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	355,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Tak

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku

Nie

[Dyrektywa RoHS UE](#)

Zgodność

Rozporządzenie REACH

[Deklaracja REACH](#)

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Odbiór

No

WEEE

 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.