

Rozłącznik INS1250 1250A 3p

Rozłącznik INS1250 1250A 3p. gama produktów: Compact - rodzaj sieci: prąd przemienny (AC), prąd stały (DC) - częstotliwość sieci: 50/60 Hz - Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]: AC-21A : 1250 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 220/240 V, AC-21A : 1250 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 380/415 V, AC-21A : 1250 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 440/480 V, AC-21A : 1250 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 480 V NEMA, AC-21A : 1250 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 500/525 V, AC-21A : 1250 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 660/690 V, AC-22A : 1250 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 220/240 V, AC-22A : 1250 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 380/415 V, AC-22A : 1250 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 440/480 V, AC-22A : 1250 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 480 V NEMA, AC-22A : 1250 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 500/525 V, AC-22A : 1250 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 660/690 V, AC-23A : 1250 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 220/240 V, AC-23A : 1250 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 380/415 V, AC-23A : 1250 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 440/480 V, AC-23A : 1250 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 480 V NEMA, AC-23A : 1250 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 500/525 V, AC-23A : 1250 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 660/690 V, DC-21A : 1250 A prąd stały (DC) 125 V 2 bieguny szeregowo, DC-22A: 1250 A DC 125 V 2 bieguny szeregowo, DC-23A: 1250 A DC 125 V 2 bieguny szeregowo - znamionowy prąd załączalny zwarcia [Icm] : 75 kA 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz rozłącznik izolacyjny samodzielny, 75 kA 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz z wyłącznikiem zabezpieczającym po stronie zasilania - [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe: 125 V prąd stały (DC), 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz - wskazanie położenia styku: tak - widoczna przerwa: NIE.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	3303430313342
Alt. ID produktu	31334
Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	31334
Nazwa marki	Merlin Gerin
Seria produktu	Compaxt NSX, INS, INV, Fupact
PKWiU	27.12.22.0
Kod celny	85365080

Opis ETIM

Klasa	Rozłącznik izolacyjny (EC000216)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Jako rozłącznik główny	Nie
Jako rozłącznik remontowy	Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa	Nie
Jako wyłącznik awaryjny	Nie

Jako przełącznik nawrotny	Nie
Liczba łączników	1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	690 V
Znamionowe napięcie pracy	0..690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu	1250 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V	1250 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V	1250 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	Nie dotyczy
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw	35 kA
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V	710 kW
Zdolność łączeniowa przy 400 V	Nie dotyczy
Znamionowy warunkowy prąd zwarcia Iq	330 kA
Liczba biegunów	3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	0
Liczba styków pomocniczych zwiernych	0
Liczba styków pomocniczych przełącznych	0
Opcjonalny napęd silnikowy	Nie
Wbudowany napęd silnikowy	Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy	Nie
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Do montażu na płycie	Tak
Do montażu tablicowego 4-otworowego	Tak
Do montażu czołowego centralnie	Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych	Nie
Do montażu pośredniego	Nie
Kolor elementu sterowniczego	Czarny
Rodzaj elementu wykonawczego	Długa rączka obrotowa
Z mechanizmem ryglującym	Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Stopień ochrony (IP) części czołowej	IP40
Stopień ochrony (NEMA)	Nie dotyczy

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	3303430313342
-------------------------	---------------