

Wyłącznik silnikowy magnetyczny TeSys GV3L napęd obrotowy 50A zaciski skrzynkowe

Wyłącznik silnikowy magnetyczny TeSys GV3L napęd obrotowy 50A zaciski skrzynkowe. gama produktów: TeSys - Nazwa produktu: TeSys GV3 - skrócona nazwa urządzenia: GV3L - Typ produktu lub komponentu : wyłącznik - zastosowanie urządzenia: silnik - rodzaj sieci: prąd przemienny (AC) - kategoria użytkowania: AC-3 zgodnie z IEC 60947-4-1, kategoria A zgodnie z IEC 60947-2 - zdolność wyłączenia: 100 kA Icu w 230/240 V AC 50/60 Hz, 12 kA Icu w 500 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu w 400/415 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz, 6 kA Icu w 690 V AC 50/60 Hz - [Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny: 100 % w 230/240 V AC 50/60 Hz, 100 % w 400/415 V AC 50/60 Hz, 100 % w 440 V AC 50/60 Hz, 50 % w 500 V AC 50/60 Hz, 50 % w 690 V AC 50/60 Hz - prąd wyzwalań magnetycznego: 700 A.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	3389119405454
Alt. ID produktu	GV3L50
Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	GV3L50
Nazwa marki	Telemecanique
Seria produktu	Sterowanie i zabezpieczenia silnikowe TeSys K, D i
PKWiU	27.12.22.0
Kod celny	85362010

Opis ETIM

Klasa	Wyłącznik silnikowy (EC000074)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego	0..0 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciovego	0..0 A
Z zabezpieczeniem termicznym	Nie
Czułość na zanik fazy	Tak
Sposób wyzwalańia	Magnetyczny
Znamionowe napięcie pracy	690..690 V
Znamionowy prąd ciągły lu	50 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V	15 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	22 kW
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe

Rodzaj elementu wykonawczego	Pokrętło
Budowa urządzenia	Kompletne urządzenie w obudowie
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym	Nie
Ze zintegrowanym wyłącznikiem podnapięciowym	Nie
Liczba biegunów	3
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC	50 kA
Stopień ochrony (IP)	IP20
Wysokość	132 mm
Szerokość	55 mm
Głębokość	136 mm