

## Wyłącznik silnikowy magnetyczny GV2LE napęd dźwigniowy 18A

Wyłącznik silnikowy magnetyczny GV2LE napęd dźwigniowy 18A. gama produktów: TeSys - Nazwa produktu: TeSys GV2 - skrócona nazwa urządzenia: GV2LE - Typ produktu lub komponentu : wyłącznik - zastosowanie urządzenia: silnik - rodzaj sieci: prąd przemienny (AC) - kategoria użytkowania: AC-3 zgodnie z IEC 60947-4-1, kategoria A zgodnie z IEC 60947-2 - zdolność wyłączenia: 100 kA Icu w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, 15 kA Icu w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, 3 kA Icu w 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, 6 kA Icu w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, 8 kA Icu w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 - [Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny: 100 % w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, 50 % w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, 50 % w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, 75 % w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, 75 % w 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 - prąd wyzwalań magnetycznego: 223 A.



### Informacje ogólne

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| GTIN/EAN                  | 3389110517019               |
| Alt. ID produktu          | GV2LE20                     |
| Nazwa producenta          | SCHNEIDER ELECTRIC          |
| ID produktu wg producenta | GV2LE20                     |
| Nazwa marki               | Telemecanique               |
| Seria produktu            | Styczniki przemysłowe Tesys |
| PKWiU                     | 27.12.22.0                  |

### Opis ETIM

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Klasa                                      | Wyłącznik silnikowy (EC000074)        |
| Grupa                                      | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) |
| Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego | 0..0 A                                |
| Zakres nastawy wyzwalacza zwarciovowego    | 0..0 A                                |
| Czułość na zanik fazy                      | Tak                                   |
| Sposób wyzwalańia                          | Magnetyczny                           |
| Znamionowe napięcie pracy                  | 690..690 V                            |
| Znamionowy prąd ciągły lu                  | 18 A                                  |
| Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V       | 4 kW                                  |
| Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V       | 7,5 kW                                |
| Rodzaj podłączenia styków głównych         | Połączenie śrubowe                    |
| Rodzaj elementu wykonawczego               | Dźwignia                              |
| Budowa urządzenia                          | Kompletne urządzenie w obudowie       |
| Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym       | Nie                                   |

|                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym                 | Nie     |
| Liczba biegunów                                             | 3       |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC | 15 kA   |
| Stopień ochrony (IP)                                        | IP20    |
| Wysokość                                                    | 89 mm   |
| Szerokość                                                   | 45 mm   |
| Głębokość                                                   | 78,5 mm |

### Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1078379 |
|--------|---------|