

Wyłącznik silnikowy magnetyczny GV2LE napęd dźwigniowy 4A

Wyłącznik silnikowy magnetyczny GV2LE napęd dźwigniowy 4A. gama produktów: TeSys - Nazwa produktu: TeSys GV2 - skrócona nazwa urządzenia: GV2LE - Typ produktu lub komponentu : wyłącznik - zastosowanie urządzenia: silnik - rodzaj sieci: prąd przemienny (AC) - kategoria użytkowania: AC-3 zgodnie z IEC 60947-4-1, kategoria A zgodnie z IEC 60947-2 - zdolność wyłączenia: 100 kA Icu w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, 100 kA Icu w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, 100 kA Icu w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, 100 kA Icu w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, 3 kA Icu w 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 - [Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny: 100 % w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, 100 % w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, 100 % w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, 100 % w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, 75 % w 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 - prąd wyzwiania magnetycznego: 51 A.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	3389110516937
Alt. ID produktu	GV2LE08
Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	GV2LE08
Nazwa marki	Telemecanique
Seria produktu	Styczniki przemysłowe Tesys
PKWiU	27.12.22.0

Opis ETIM

Klasa	Wyłącznik silnikowy (EC000074)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego	0..0 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarcioviego	0..0 A
Czułość na zanik fazy	Tak
Sposób wyzwiania	Magnetyczny
Znamionowe napięcie pracy	690..690 V
Znamionowy prąd ciągły lu	4 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V	0,75 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	1,5 kW
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Rodzaj elementu wykonawczego	Dźwignia
Budowa urządzenia	Kompletne urządzenie w obudowie

Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym	Nie
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym	Nie
Liczba biegunów	3
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC	100 kA
Stopień ochrony (IP)	IP20
Wysokość	89 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	78,5 mm