

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Optiline 45 - łącznik narożny wewnętrzny - PC/ABS - aluminium

ISM10551

Parametry podstawowe

Gama produktów	OptiLine 45
system elektroinstalacyjny	Kanał elektroinstalacyjny
typ produktu	Wewnętrzny łącznik narożny
colour	Aluminium
quantity package 1 / unit	1 sztuka

Parametry uzupełniające

materiał kanału elektroinstalacyjnego	Aluminium
wymiary kanału elektroinstalacyjnego	185 x 55 mm
sposób mocowania	Mocowany wciskowo
product material	PC/ABS malowane
długość	117 mm
Wysokość	194 mm
Szerokość	117 mm

Środowisko pracy

Normy	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1 NF C 68-102
operating temperature	-25...60 °C
Stopień ochrony IP	IP30
stopień ochrony IK	IK07

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	19,400 cm
Szerokość opakowania 1	11,700 cm
Długość opakowania 1	11,700 cm
Waga opakowania 1	140,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	1,887 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Use Better

📦 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie

Use Again

🔄 Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No