


## Blok styków pomocniczych bezzwłocznych TeSys K 2NO zaciski skrzynkowe

Blok styków pomocniczych bezzwłocznych TeSys K 2NO zaciski skrzynkowe. Gama produktów: przekaźnik sterujący TeSys K, TeSys K - gama produktów: TeSys - skrócona nazwa urządzenia: LA1 - Typ produktu lub komponentu : dodatkowy blok styków - kombinacja styków: 2 NO - przyłącza - zaciski: zaciski śrubowe 1 przewód 0.34...1.5 mm<sup>2</sup> - sztywność kabla: elastyczny - z końcówka przewodu, zaciski śrubowe 1 przewód 0.75...4 mm<sup>2</sup> - sztywność kabla: giętki - bez końcówka przewodu, zaciski śrubowe 1 przewód 1.5...4 mm<sup>2</sup> - sztywność kabla: stały, zaciski śrubowe 2 przewód 0.34...1.5 mm<sup>2</sup> - sztywność kabla: giętki - z końcówka przewodu, zaciski śrubowe 2 przewód 0.75...4 mm<sup>2</sup> - sztywność kabla: giętki - bez końcówka przewodu, zaciski śrubowe 2 przewód 1.5...4 mm<sup>2</sup> - sztywność kabla: stały.



### Informacje ogólne

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| GTIN/EAN                  | 3389110369892               |
| Alt. ID produktu          | LA1KN20                     |
| Nazwa producenta          | SCHNEIDER ELECTRIC          |
| ID produktu wg producenta | LA1KN20                     |
| Nazwa marki               | Telemecanique               |
| Seria produktu            | Styczniki przemysłowe Tesys |
| PKWiU                     | 27.12.40.0                  |

### Opis ETIM

|                                           |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Klasa                                     | Blok styków pomocniczych (EC000041)   |
| Grupa                                     | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) |
| Liczba styków przełącznych                | 0                                     |
| Liczba styków zwiernych                   | 2                                     |
| Liczba styków rozwiernych                 | 0                                     |
| Liczba styków sygnalizacji błędu          | 0                                     |
| Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V | 10 A                                  |
| Rodzaj połączenia elektrycznego           | Połączenie śrubowe                    |
| Model                                     | Montaż od góry, zintegrowany          |
| Sposób montażu                            | Montaż czołowy                        |

### Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3389110369892 |
|-------------------------|---------------|

### Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1078747 |
|--------|---------|