

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

## Filtr diodowy 24/250VDC



LA4SKC1U

### Parametry podstawowe

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| gama produktów              | TeSys                                           |
| skrótowa nazwa urządzenia   | LA4SK                                           |
| Typ produktu lub komponentu | Moduł tłumiący                                  |
| Zgodność produktu           | CA2SK<br>LC1SK06<br>CA3SK<br>LP1SK06<br>LC1SKGC |
| technologia tłumiąca        | Diody                                           |
| ilość sztuk w zestawie      | Zestaw 10 szt.                                  |

### Parametry uzupełniające

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Miejsce montażu               | Prawa strona  |
| [Uc] control circuit voltage  | 24...250 V DC |
| maksymalne napięcie szczytowe | 1 Uc          |
| Masa produktu                 | 0,003 kg      |

### Środowisko pracy

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -20...50 °C |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -50...70 °C |

### Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 3,500 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 7,150 cm  |
| Długość opakowania 1           | 0,750 cm  |
| Waga opakowania 1              | 1,100 g   |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10        |
| Wysokość opakowania 2          | 3,500 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 14,300 cm |
| Długość opakowania 2           | 6,000 cm  |
| Waga opakowania 2              | 28,000 g  |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 3   | S01       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 190       |
| Wysokość opakowania 3          | 15,000 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 15,000 cm |
| Długość opakowania 3           | 40,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 746,000 g |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#)

Wpływ na środowisko

|                                                               |                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia) | 1                                            |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko                 | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a> |

Use Better

Materiały i opakowania

|                                                         |                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Tak                              |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku            | Tak                              |
| <a href="#">Dyrektywa RoHS UE</a>                       | Zgodność z wyjątkami             |
| Rozporządzenie REACH                                    | <a href="#">Deklaracja REACH</a> |

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil cyklu życia produktu (PEP) | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                                                                                                                                                               |
| Odbiór                            | No                                                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE                              |  Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci. |