

Miniaturowy stycznik mocy TeSys SK 5A 2P 2NO cewka 48VAC

Miniaturowy stycznik mocy TeSys SK 5A 2P 2NO cewka 48VAC. gama produktów: TeSys - Nazwa produktu: TeSys SK - Typ produktu lub komponentu : ministycznik - skrócona nazwa urządzenia: LC1SKGC - zastosowanie: obciążenie rezystancyjne, sterowanie silnikiem - Kategoria użytkowania: AC-1, AC-3 - Opis biegunów: 2P - kombinacja styków: 2 NO - Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]: 20 A ($\leq 50^{\circ}\text{C}$) AC AC-1, 5 A przy $\leq 400\text{ V AC AC-3}$ - Irms znamionowy prąd załączany: 50 A prąd przemienny (AC) zgodnie z IEC 60947, 50 A prąd przemienny (AC) zgodnie z NF C 63-110 - Znamionowy prąd wyłączalny: 40 A w $\leq 400\text{ V}$ zgodnie z IEC 60947, 40 A w $\leq 400\text{ V}$ zgodnie z NF C 63-110 - Znamionowe napięcie izolacji [Ui] : 690 V dla Obwód zasilający zgodnie z BS 5424, 690 V dla Obwód zasilający zgodnie z CSA C22.2 Nr 14, 690 V dla Obwód zasilający zgodnie z IEC 60947, 690 V dla Obwód zasilający zgodnie z UL 508, 690 V dla Obwód zasilający zgodnie z VDE 0110 grupa C - podstawa montażowa: szyna - Normy: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - certyfikaty produktu: cULus - przyłącza - zaciski: złącze 1 kabel (kable) 0.35...6 mm² - sztywność kabla: elastyczny - z końcówka przewodu, złącze 1 kabel (kable) 0.5...6 mm² - sztywność kabla: elastyczny - bez końcówka przewodu, złącze 1 kabel (kable) 1.5...6 mm² - sztywność kabla: stały, złącze 2 kabel (kable) 0.35...1.5 mm² - sztywność kabla: elastyczny - z końcówka przewodu, złącze 2 kabel (kable) 0.35...2.5 mm² - sztywność kabla: elastyczny - bez końcówka przewodu, złącze 2 kabel (kable) 1.5...4 mm² - sztywność kabla: stały - czas pracy: 6...8 ms rozładowanie cewki i otwarcie NO, 7...14 ms ładowanie cewki i zamknięcie NO - trwałość mechaniczna: 10 Mcykli.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	3389110563009
Alt. ID produktu	LC1SKGC200E7
Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	LC1SKGC200E7
Nazwa marki	Telemecanique
Seria produktu	Sterowanie i zabezpieczenia silnikowe TeSys K, D i
PKWiU	27.12.24.0

Opis ETIM

Klasa	Stycznik AC (EC000066)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	48..48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	48..48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	0..0 V
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V	20 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V	5 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	Nie dotyczy
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V	Nie dotyczy

Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V	Nie dotyczy
Wersja modułowa	Tak
Liczba styków pomocniczych zwiernych	0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	0
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Liczba styków głównych rozwiernych	0
Liczba styków głównych zwiernych	2