

## Stycznik mocy TeSys K AC3 6A 3p 1NO cewka 48VAC zaciski śrubowe

Stycznik mocy TeSys K AC3 6A 3p 1NO cewka 48VAC zaciski śrubowe. gama produktów: TeSys - Typ produktu lub komponentu : stycznik - Nazwa produktu: TeSys K - skrócona nazwa urządzenia: LC1K - zastosowanie urządzenia: sterowanie - zastosowanie: sterowanie silnikiem.



### Informacje ogólne

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 3389110374742                                      |
| Alt. ID produktu          | LC1K0610E7                                         |
| Nazwa producenta          | SCHNEIDER ELECTRIC                                 |
| ID produktu wg producenta | LC1K0610E7                                         |
| Nazwa marki               | Schneider Electric                                 |
| Seria produktu            | Sterowanie i zabezpieczenia silnikowe TeSys K, D i |
| PKWiU                     | 27.12.24.0                                         |
| Kod celny                 | 85364190                                           |

### Opis ETIM

|                                                |                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Klasa                                          | Stycznik AC (EC000066)                |
| Grupa                                          | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz | 48..48 V                              |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz | 48..48 V                              |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC       | 0..0 V                                |
| Rodzaj napięcia sterowania                     | AC                                    |
| Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V       | 20 A                                  |
| Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V       | 6 A                                   |
| Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V           | 2,2 kW                                |
| Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V          | 4 A                                   |
| Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V           | 1,5 kW                                |
| Znamionowa moc pracy NEMA                      | Nie dotyczy                           |
| Wersja modułowa                                | Nie                                   |
| Liczba styków pomocniczych zwiernych           | 1                                     |
| Liczba styków pomocniczych rozwiernych         | 0                                     |

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Rodzaj podłączenia styków głównych | Połączenie śrubowe |
| Liczba styków głównych rozwiernych | 0                  |
| Liczba styków głównych zwiernych   | 3                  |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3389110374742 |
|-------------------------|---------------|