

Gniazdo wtykowe SCHUKO, z przesłoną, b.śrub., B.P, P, Sys M

Gniazdo wtykowe SCHUKO, z przesłoną, b.śrub., B.P, P, Sys M. nazwa gamy: M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan glass, M-Smart, M-Star, System M - Typ produktu lub komponentu : wypust mocy - gniazdo standardowe: niemiecki system uziemienia gniazda zasilającego.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	3606480303173
Alt. ID produktu	MTN2300-0319
Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	MTN2300-0319
Nazwa marki	Schneider Electric
Seria produktu	Seria łączników i gniazd Merten
PKWiU	27.33.13.0
Kod celny	85366990

Opis ETIM

Klasa	Gniazdo (EC000125)
Grupa	Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013)
Model	Ze stykiem ochronnym (SCHUKO)
Styk ochronny	Tak
Okrągły styk ochronny	Nie
Liczba aktywnych styków (okrągłych)	2
Liczba aktywnych styków (płaskich)	0
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB	Nie
Liczba jednostek	1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	0
Liczba gniazd z przełącznikiem	0
Liczba faz	1
Nadruk/symbol	Brak
Typ połączenia	Wtykowe samozaciskowe

Z pokrywą uchylną	Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Nie
Kolor	Antracyt
Numer RAL (zbliżony)	7024
Przezroczysty	Nie
Model zamykany	Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki	Nie
Izolowane	Tak
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
Z ochroną przeciwprzepięciową	Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym	Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym	Nie
Zasilanie specjalne	Bez specjalnego zasilania
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Błyszczący
Model antybakteryjny	Nie
Z przełącznikiem wł./wył.	Nie
Z funkcją pętli (loop through)	Tak
Obrócona wkładka centralna	Nie
Prąd znamionowy	16 A
Napięcie znamionowe	250 V
Zakres częstotliwości	0..0 Hz
Znamionowy prąd różnicowy	0 mA
Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność uderowa	IK03
Szerokość osprzętu	71 mm
Wysokość osprzętu	71 mm
Głębokość osprzętu	40 mm
Min. głębokość puszeki montażowej	40 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	3606480303173
-------------------------	---------------