


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Merten, mechanizm łącznika
żaluzyjowego, zacisk bezśrubowy,
250V AC 10A

MTN3715-0000

Parametry podstawowe

gama produktów	Merten
Nazwa produktu	Merten inserts
Typ produktu lub komponentu	Shutter control
prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową

Parametry uzupełniające

sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
sposób mocowania	Przez wkręty i szczypce
sterowanie przez	Klawisz
rodzaj technologii	Elektromechaniczny
liczba przycisków	2
typ sterowania	Łącznik
funkcja łącznika	1-biegunowy
typ blokowania	Elektryczny i mechaniczny
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	250 V
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
prąd znamionowy	10 AX
Stopień ochrony IP	IP20
Szerokość	71 mm
Wysokość	71 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,100 cm
Szerokość opakowania 1	7,800 cm
Długość opakowania 1	7,800 cm
Waga opakowania 1	64,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Wysokość opakowania 2	9,600 cm
Szerokość opakowania 2	18,300 cm
Długość opakowania 2	27,200 cm
Waga opakowania 2	742,000 g
Jednostka miary opakowania 3	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 3	60
Wysokość opakowania 3	30,300 cm
Szerokość opakowania 3	34,100 cm
Długość opakowania 3	40,500 cm
Waga opakowania 3	4,914 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	1
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Minimalny procent zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu	48
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność
Numer SCIP	27fabf3b-6f59-4587-9868-d90a7915b4a6
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.

Image of product / Alternate images

Alternative

