

Gniazdo wtykowe. z uziem. i klapką, IP44, przesł. b.śrub., antracyt, Sys M

Gniazdo wtyk. z uziem. i klapką, IP44, przesł. b.śrub., antracyt, Sys M. nazwa gamy: M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan glass, M-Smart, M-Star, System M - Typ produktu lub komponentu : wypust mocy - gniazdo standardowe: francuski system uziemienia gniazda zasilającego - dodatkowe informacje dot. gniazda: z pokrywą na zawiasach, z przesłonami torów prądowych.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	3606480306242
Alt. ID produktu	MTN2514-0414
Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	MTN2514-0414
Nazwa marki	Schneider Electric
Seria produktu	Seria łączników i gniazd Merten
PKWiU	27.33.13.0
Kod celny	85366990

Opis ETIM

Klasa	Gniazdo (EC000125)
Grupa	Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013)
Model	Ze stykiem ochronnym (bolec)
Styk ochronny	Tak
Okrągły styk ochronny	Tak
Liczba aktywnych styków (okrągłych)	1
Liczba aktywnych styków (płaskich)	0
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB	Nie
Liczba jednostek	1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	0
Liczba gniazd z przełącznikiem	0
Liczba faz	1
Nadruk/symbol	Brak
Typ połączenia	Wtykowe samozaciskowe

Z pokrywą uchylną	Tak
Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Nie
Kolor	Biały
Numer RAL (zbliżony)	1013
Przezroczysty	Nie
Model zamykany	Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki	Nie
Izolowane	Tak
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
Z ochroną przeciwprzepięciową	Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym	Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym	Nie
Zasilanie specjalne	Bez specjalnego zasilania
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Matowy
Model antybakteryjny	Nie
Z przełącznikiem wł./wyl.	Nie
Z funkcją pętli (loop through)	Tak
Obrócona wkładka centralna	Nie
Prąd znamionowy	16 A
Napięcie znamionowe	250 V
Zakres częstotliwości	0..0 Hz
Znamionowy prąd różnicowy	0 mA
Stopień ochrony (IP)	IP44
Odporność uderowa	IK03
Szerokość osprzętu	71 mm
Wysokość osprzętu	71 mm
Głębokość osprzętu	44 mm
Min. głębokość puszkii montażowej	40 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	3606480306242
-------------------------	---------------