

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



PanelSeT Obudowa CRN z płytą montażową 800x 600x 250mm IP66 IK10 RAL7035

NSYCRN86250P

Parametry podstawowe

gama produktów	PanelSeT
Nazwa produktu	PanelSeT CRN
Application	Wielozadaniowy
Kategoria	Obudowa kompaktowa
wysokość obudowy	800 mm
nominalna szerokość obudowy	600 mm
nominalna głębokość obudowy	250 mm
typ akcesoriów instalacyjnych	Montaż na ścianie
elementy składowe urządzenia	1 korpus 1 płyta dławika kablowego 1 drzwi z zamkiem 1 płyta montażowa
typ drzwi	Pełna
opis płyty montażowej	Pełna

Parametry uzupełniające

body type	Spawane od tyłu z podwójnym profilem tworzącym zabezpieczony,uszczelniony obszar Boki wykonane z pojedynczego profilu mocowanego na zakładkę
liczba drzwi	Płyta czołowa: 1 drzwi
otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny (120 °)
typ blokady	3 mm zamek dwuprętowy
rodzaj płyty dławnic	Standard
dostępność do działań	Przód
części wymowalne	Drzwi zawiasami Płytką przepustu kablowego Wkrętami Płyta montażowa elementem mocującym
materiał	Obudowa: stal Płyta montażowa: stal galwanizowana
wykończenie powierzchni	Obudowa: proszek epoksydowo-poliestrowy
kolor	Obudowa: szary (RAL 7035)
Normy	IEC 62208 UL CUL
Certyfikaty produktu	cUL UL DNV-GL

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Masa produktu	28,024 kg
---------------	-----------

Środowisko pracy

stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529
stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	28,000 cm
Szerokość opakowania 1	61,000 cm
Długość opakowania 1	82,000 cm
Waga opakowania 1	26,900 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	136,000 cm
Szerokość opakowania 2	100,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	229,500 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	253
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Numer SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No