

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



ClimaSys Wentylator z kratką 85 m3/h IP54 48VDC

NSYCVF85M48DPF

Parametry podstawowe

gama produktów	ClimaSys
Nazwa produktu	ClimaSys CV
Typ produktu lub komponentu	Wentylator
Type of filter	Standard
Flow rate	Wolny przepływ ze standardowym filtrem: 79 m3/h
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	25...55,2 V
napięcie wejściowe	48 V prąd stały (DC)

Parametry uzupełniające

Absorbed power	8 W
[In] prąd znamionowy	0,173 A
Noise level < at	46...49 dB
typ łożyska	Kulkowe
wysokość	Zewnętrzny: 170 mm
Szerokość	Zewnętrzny: 150 mm
głębokość	Zewnętrzny : 62 mm
wymiary wycięcia (otworu)	125 x 125 mm
Masa produktu	0,48 kg
materiał	Kratka wylotowa: wstrzykiwany termoplastik (ASA PC)
kolor	Kratka wylotowa: szary (RAL 7032)
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
ciśnienie maksymalne	50 Pa przepływ 0 m³/h
Przyłącza - zaciski	Kabel
stopień ochrony IP	IP54
elementy składowe urządzenia	1 silnik osiowy 2 kratka ochronna: na powierzchni przedniej i tylnej 1 filtr: przód silnika osiowego 1 kratka wylotowa: przód 1 wzór wycięcia 1 kabel zasilający

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Warunki użytkowania	Otoczenie musi być względnie czyste Filtr musi być czysty i wymieniany regularnie Temperatura zewnętrzna musi być 5 °C niższa od temperatury wewnętrznej Należy unikać zamienników filtra nadczęstotliwościowego Dolne wartości zależą od punktu pracy, patrz oprogramowanie ProClima
---------------------	---

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,500 cm
Szerokość opakowania 1	18,000 cm
Długość opakowania 1	15,500 cm
Waga opakowania 1	520,000 g

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ujawnianie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Nie

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku

Nie

[Dyrektywa RoHS UE](#)

Zgodność z wyjątkami

Numer SCIP

61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76

Rozporządzenie REACH

[Deklaracja REACH](#)

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)

[Informacja o żywotności](#)

Odbiór

No