

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



ClimaSys Wentylator Heavy Duty bez kratki (fanbox) 550 m3/h 24VDC

NSYCVF550M24FB

Parametry podstawowe

gama produktów	ClimaSys
Nazwa produktu	ClimaSys CV
Typ produktu lub komponentu	Wetylator bez kratki i filtra
Application	Napowietrzny do zastosowań ciężkich
Zgodność gamy	Thalassa PHD Spacial PowerLogic PM3000 Spacial PowerLogic PM5000
Flow rate	Wolny przepływ: 550 m3/h at 50 Hz 550 m3/h at 60 Hz
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	18...30 V prąd stały (DC)
napięcie wejściowe	24 V prąd stały (DC)
Certification	CE UL conforming to UL 508 A CSA conforming to CSA C22.2 Dyrektywa projektowania proekologicznego 2009/125/EC

Parametry uzupełniające

Absorbed power	59 W
[In] prąd znamionowy	1,2 A
Noise level < at	60 dB
typ łożyska	Kulkowe
wysokość	Zewnętrzny: 223 mm
Szerokość	Zewnętrzny: 223 mm
głębokość	Zewnętrzny : 90 mm
Masa produktu	1,7 kg
kolor	Ciemnoszary (RAL 7016)
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C
ciśnienie maksymalne	450 Pa przepływ 0 m³/h
Przyłącza - zaciski	Złącza z zaciskiem sprężynowym
stopień ochrony IP	IP55 uniwersalna płyta montażowa: IP44
elementy składowe urządzenia	1 wentylator 4 wkręt

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Warunki użytkowania	Otoczenie musi być względnie czyste Należy unikać zamienników filtra nadczęstotliwościowego Temperatura zewnętrzna musi być 5 °C niższa od temperatury wewnętrznej Filtr musi być czysty i wymieniany regularnie Dolne wartości zależą od punktu pracy, patrz oprogramowanie ProClima
---------------------	---

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	16,000 cm
Szerokość opakowania 1	26,500 cm
Długość opakowania 1	29,000 cm
Waga opakowania 1	2,000 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	95,000 cm
Szerokość opakowania 2	100,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	113,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ujawnianie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Nie

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku

Nie

[Dyrektywa RoHS UE](#)

Zgodność z wyjątkami

Numer SCIP

61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76

Rozporządzenie REACH

[Deklaracja REACH](#)

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)

[Informacja o żywotności](#)

Odbiór

No