


## Moduł główny rozłącznika TeSys VARIO 20A 3p

Moduł główny rozłącznika TeSys VARIO 20A 3p. gama produktów: TeSys - Nazwa produktu: TeSys VARIO - skrócona nazwa urządzenia: V - Typ produktu lub komponentu : korpus łącznika - poziom wydajności: wysoka wydajność - typ i konfiguracja styków: 3 NO - rodzaj sieci: prąd przemienny (AC), prąd stały (DC) - częstotliwość sieci: 50/60 Hz - funkcja izolacyjna: tak.



### Informacje ogólne

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 3389110448894                                      |
| Alt. ID produktu          | V01                                                |
| Nazwa producenta          | SCHNEIDER ELECTRIC                                 |
| ID produktu wg producenta | V01                                                |
| Nazwa marki               | Schneider Electric                                 |
| Seria produktu            | Sterowanie i zabezpieczenia silnikowe TeSys K, D i |
| PKWiU                     | 27.12.21.0                                         |

### Opis ETIM

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Klasa                                         | Rozłącznik (EC000216)                 |
| Grupa                                         | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) |
| Jako rozłącznik główny                        | Nie                                   |
| Jako rozłącznik remontowy                     | Nie                                   |
| Jako rozłącznik bezpieczeństwa                | Nie                                   |
| Jako wyłącznik awaryjny                       | Nie                                   |
| Jako przełącznik nawrotny                     | Nie                                   |
| Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC    | 690 V                                 |
| Znamionowe napięcie pracy                     | 0..690 V                              |
| Znamionowy prąd ciągły Iu                     | 20 A                                  |
| Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V       | 20 A                                  |
| Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V          | 4 kW                                  |
| Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw | 0,3 kA                                |
| Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V         | 5,5 kW                                |
| Zdolność łączeniowa przy 400 V                | Nie dotyczy                           |
| Znamionowy warunkowy prąd zwarcia Iq          | 10 kA                                 |
| Liczba biegunów                               | 3                                     |
| Liczba styków pomocniczych rozwiernych        | 0                                     |

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Liczba styków pomocniczych zwiernych    | 0                            |
| Liczba styków pomocniczych przełącznych | 0                            |
| Opcjonalny napęd silnikowy              | Nie                          |
| Wbudowany napęd silnikowy               | Nie                          |
| Opcjonalny wyzwalacz napięciowy         | Nie                          |
| Budowa urządzenia                       | Urządzenie mocowane na stałe |
| Do montażu na płycie                    | Nie                          |
| Do montażu tablicowego 4-otworowego     | Tak                          |
| Do montażu czołowego centralnie         | Tak                          |
| Do instalacji w tablicach rozdzielczych | Nie                          |
| Do montażu pośredniego                  | Nie                          |
| Kolor elementu sterowniczego            | Nie dotyczy                  |
| Rodzaj elementu wykonawczego            | Brak                         |
| Z mechanizmem ryglującym                | Nie                          |
| Rodzaj podłączenia styków głównych      | Połączenie śrubowe           |
| Stopień ochrony (IP) części czołowej    | IP20                         |

### Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3389110448894 |
|-------------------------|---------------|

### Informacje o opakowaniu

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 43389110448892 |
|-------------------------|----------------|

### Informacje o opakowaniu

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 73389110448893 |
|-------------------------|----------------|

### Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1081963 |
|--------|---------|