

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Cedar Plus, gniazdo podwójne 2P+PE z przydymioną klapką, IP44, szary

WDE000624

Parametry podstawowe

nazwa gamy	Cedar Plus
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo zasilające
opis standardu gniazda zasilającego	Bolec uziemiający
liczba gniazd	2
delivery form	Kompletny produkt
additional features	Przezroczysta pokrywa i przesłony
cover plate color	Szary

Parametry uzupełniające

installation	Montaż natynkowy
zakres mocy	3680 W
prąd znamionowy	16 A w 250 V prąd przemienny (AC)
kind of terminals	Zaciski śrubowe
terminal capacity	2 kabel (kable) 2,5 mm²
wire structure	Elastyczny Sztwywny
długość izolacji zdejmowanej z kabla	11 mm
material of visible parts	PA6 FR850
wykończenie powierzchni	Lśniący
Wysokość	79 mm
Szerokość	132 mm
Głębokość	52 mm
Masa produktu	0,191 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	BBJ
Stopień ochrony IP	IP44

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,000 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Szerokość opakowania 1	8,000 cm
Długość opakowania 1	14,000 cm
Waga opakowania 1	197,500 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	9,500 cm
Szerokość opakowania 2	18,500 cm
Długość opakowania 2	27,000 cm
Waga opakowania 2	1,083 kg
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	30
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	6,930 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	2
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z wyjątkami
Numer SCIP	52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.