

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Harmony XAC Kasetka sterownicza 2 przyciski standardowe i 1 awaryjny 1NC+1NO/1NC+1NO/1NC

XACA2813

### Parametry podstawowe

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Gama produktów              | Harmony XAC                       |
| Typ produktu lub komponentu | Stanowiskosterownicze podwieszane |
| skrótowa nazwa urządzenia   | XACA                              |

### Parametry uzupełniające

|                                            |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| typ kasety sterowniczej                    | Podwójnie izolowany                                                                                                                               |
| materiał obudowy                           | Polipropylen                                                                                                                                      |
| typ obwodu elektrycznego                   | Obwód sterowania                                                                                                                                  |
| typ obudowy                                | Komplet gotowy do użycia                                                                                                                          |
| zastosowanie kasety sterowniczej           | Sterowanie jednopiętrowym silnikiem podnośnika                                                                                                    |
| kompozycje kasety sterowniczej             | 2 przyciski + 1 przycisk zatrzymania awaryjnego                                                                                                   |
| typ przycisku sterującego                  | Przycisk stop Ø 30 mm 1 NC blokada zapadkowa<br>Pierwszy przycisk 1 NC + 1 NO raise, slow<br>Drugi przycisk 1 NC + 1 NO lower, slow               |
| Zgodność produktu                          | ZB2BE102 do awaryjnego stopu<br>ZB2BE102 + ZB2BE101 do każdego kierunku                                                                           |
| Blokada mechaniczna                        | Z blokadą mechaniczną                                                                                                                             |
| kolor kasety sterowniczej                  | Żółty                                                                                                                                             |
| przylączy - zaciski                        | Zaciski śrubowe, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> bez końcówki kablowej<br>Zaciski śrubowe, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm <sup>2</sup> z końcówką kablową |
| Normy                                      | IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 Nr 14<br>UL 508<br>IEC 60204-32                                                                                        |
| Certyfikaty produktu                       | GOST<br>CCC                                                                                                                                       |
| Pokrycie ochronne                          | TH                                                                                                                                                |
| temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...70 °C                                                                                                                                       |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C                                                                                                                                       |
| Odporność na wibracje                      | 15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                |
| Odporność na wstrząsy                      | 100 gn zgodnie z IEC 60068-2-27                                                                                                                   |
| kategoria przepięć                         | Klasa 2 conforming to IEC 61140                                                                                                                   |
| stopień ochrony IP                         | IP65 conforming to IEC 60529                                                                                                                      |
| stopień ochrony IK                         | IK08 conforming to IEC 62262                                                                                                                      |
| trwałość mechaniczna                       | 1000000 cykl                                                                                                                                      |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wejście kablowe                                 | Rękaw gumowy ze schodkowanym wejściem 8...26 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Określenie kodu styku                           | A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek A<br>A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek A<br>Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek A<br>Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek A                                                                                                                                                                                             |
| [Ithe] znamionowy prąd cieplny                  | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 600 V (stopień zanieczyszczenia 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 6 kV zgodnie z IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Działanie styków                                | Działanie wolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Maximum resistance across terminals             | 25 MΩ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Siła napędowa                                   | 13 N przycisk<br>8 N zatrzymanie awaryjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zabezpieczenie przeciwzwarciowe                 | 10 A zabezpieczenie bezpiecznikami przez CARTRIDGE bezpiecznik typ gG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Moc znamionowa w W                              | 40 W DC-13 dla 1000000 cykl, prędkość robocza <60 c./min w 120 V, współczynnik obciążenia = 0,5 (indukcyjne obciążenie) zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C<br>48 W DC-13 dla 1000000 cykl, prędkość robocza <60 c./min w 48 V, współczynnik obciążenia = 0,5 (indukcyjne obciążenie) zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C<br>65 W DC-13 dla 1000000 cykl, prędkość robocza <60 c./min w 24 V, współczynnik obciążenia = 0,5 (indukcyjne obciążenie) zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C |
| Opis zacisków ISO zgodnie z n°1                 | (11-12)NC<br>(13-14)NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| opis zacisków ISO n°2                           | (11-12)NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| identyfikator zacisku                           | (11-12)NC<br>(13-14)NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Masa produktu                                   | 0,6 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 10,200 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 11,000 cm |
| Długość opakowania 1           | 51,400 cm |
| Waga opakowania 1              | 662,000 g |
| Jednostka miary opakowania 2   | P06       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 30        |
| Wysokość opakowania 2          | 75,000 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 60,000 cm |
| Długość opakowania 2           | 80,000 cm |
| Waga opakowania 2              | 32,890 kg |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#)

| Wpływ na środowisko                                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia) | 4                                            |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko                 | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a> |

Use Better

| Materiały i opakowania                                  |                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Tak                                                                           |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku            | Tak                                                                           |
| <a href="#">Dyrektywa RoHS UE</a>                       | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Rozporządzenie REACH                                    | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                              |

Use Again

| Przepakowanie i regeneracja       |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil cyklu życia produktu (PEP) | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                                                                                                                                                               |
| Odbiór                            | No                                                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE                              |  Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci. |

Image of product / Alternate images

Alternative

---





