

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Urządzenie zdalne ZART8D + baza ZARB18W Harmony XAR

XARS8D18W

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony eXLhoist
Typ produktu lub komponentu	Stacja sterująca
skrótowa nazwa urządzenia	XARS
typ kasety sterowniczej	Bezprzewodowa
Zastosowanie produktu	Zastosowania w urządzeniach dźwigowych Przemieszczanie materiałów
liczba kanałów	50
Zastosowania stacji sterującej	Funkcja stop: SIL 2 maks. (can reach PL d/category 3) zgodnie z IEC 62061 Funkcja stop: SIL 2 maks. (can reach PL d/category 3) zgodnie z ISO 13849-1 Funkcja zatrzymania awaryjnego: SIL 3 maksymalnie (can reach PL e/category 4) zgodnie z IEC 62061 Funkcja zatrzymania awaryjnego: SIL 3 maksymalnie (can reach PL e/category 4) zgodnie z ISO 13849-1 Funkcja ruchu: SIL 1 maks. (can reach PL c/category 1) zgodnie z IEC 62061 Funkcja ruchu: SIL 1 maks. (can reach PL c/category 1) zgodnie z ISO 13849-1 Funkcja ochronna ogranicznika: SIL 1 maks. (can reach PL c/category 1) zgodnie z IEC 62061 Funkcja ochronna ogranicznika: SIL 1 maks. (can reach PL c/category 1) zgodnie z ISO 13849-1

Parametry uzupełniające

skład zestawu	Stacja bazowa Zdalne sterowanie
zasięg pracy	100 m na wolnym powietrzu
wprowadzenie kablowe	Dławik kablowy
typ sieci komunikacyjnej	Bezprzewodowy: bluetooth o niskiej energii
częstotliwość transmisji	2,4 GHz

Środowisko pracy

umowa radiowa	RSS SRRC ANATEL ARIB FCC ICASA
wilgotność względna	0...95 % w -20...45 °C przechowywanie
kompatybilność elektromagnetyczna	Odporność na wyładowania elektrostatyczne - test level: 4 kV klasa B (na zestyku) conforming to IEC 61000-4-2 Odporność na wyładowania elektrostatyczne - test level: 8 kV klasa B (w powietrzu) conforming to IEC 61000-4-2 Odporność na działanie promieniowania elektromagnetycznego - test level: 10 V/m klasa B conforming to IEC 61000-4-3

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Normy	IEC 60204-1 bezpieczeństwo
	ISO 13849-1 bezpieczeństwo
	IEC 62061 bezpieczeństwo
	IEC 61508 bezpieczeństwo
	ISO 13850 bezpieczeństwo
	IEC 60204-32 zastosowania w urządzeniach dźwigowych
	ETSI EN 301 489-1 radio
	ETSI EN 301 489-3 radio
	ETSI EN 301 489-17 radio
	ETSI EN 300 440-2 radio
	ETSI EN 300 328 radio
	FCC Part 15 radio
	RSS GEN issue 3 radio
	RSS 210 issue 8 radio
	ARIB STD-T81 radio
certyfikacja produktu	CE
	UL
	CSA
	C-Tick
	JIS
	KC
	EAC

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	19,5 cm
Szerokość opakowania 1	28,7 cm
Długość opakowania 1	31,0 cm
Waga opakowania 1	2,541 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	2
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	40,0 cm
Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	5,897 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	8
Wysokość opakowania 3	75,0 cm
Szerokość opakowania 3	80,0 cm
Długość opakowania 3	60,0 cm
Waga opakowania 3	33,828 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Use Better

 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Numer SCIP	6e438e59-42d1-4633-bfe2-cb5ef607659b

Use Again

 Przepakowanie i regeneracja	
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.

Image of product / Alternate images

Alternative





