

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Harmony XB6 Wskaźnik świetlny biały 48/120V LED standardowy Faston

ZB6EG1B

### Parametry podstawowe

|                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Gama produktów                         | Harmony XB6                               |
| Typ produktu lub komponentu            | Kompletny korpus dla wskaźnika świetlnego |
| skrótowa nazwa urządzenia              | ZB6                                       |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą | 5                                         |
| przylączya - zaciski                   | Złącza typu Faston 2.8 x 0.5 mm           |
| źródło światła                         | LED                                       |
| Mocowanie źródła światła               | Zintegrowany LED                          |
| Zasilanie elementu świetlnego          | Bezpośredni                               |
| Kolor źródła światła                   | Biały                                     |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us]     | 48...120 V AC                             |

### Parametry uzupełniające

|                                                 |                                                                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD wysokość całkowita                          | 14 mm                                                                                      |
| CAD głębokość całkowita                         | 58 mm                                                                                      |
| Opis zacisków ISO zgodnie z n°1                 | (X1-X2)PL                                                                                  |
| Masa produktu                                   | 0,003 kg                                                                                   |
| Położenie pracy                                 | W każdym położeniu                                                                         |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 250 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z IEC 60947-1                                   |
| znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 4 kV zgodnie z IEC 60947-1                                                                 |
| Rodzaj sygnalizacji                             | Stały                                                                                      |
| Graniczne napięcie zasilające                   | 40...132 V AC                                                                              |
| Wytrzymałość przepięciowa                       | 1 kV W zestyku zgodnie z IEC 61000-4-5<br>2 kV na wolnym powietrzu zgodnie z IEC 61000-4-5 |

### Środowisko pracy

|                                                   |                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| Pokrycie ochronne                                 | TC                           |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania          | -40...70 °C                  |
| temperatura otoczenia dla pracy urządzenia        | -25...70 °C                  |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Klasa ii zgodnie z IEC 61140 |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                                         |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normy                                                   | IEC 60947-5-1<br>JIS C 852<br>CSA C22.2 Nr 14<br>JIS C 4520<br>IEC 60947-1<br>UL 508<br>IEC 60947-5-5                                                                                    |
| Certyfikaty produktu                                    | CSA<br>GOST<br>UL<br>CCC                                                                                                                                                                 |
| Odporność na wibracje                                   | +/- 3 mm (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6<br>5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                 |
| Odporność na wstrząsy                                   | 30 gn (czas trwania = 18 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27<br>50 gn (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27 |
| Odporność na szybkozmiennne stany przejściowe           | 2 kV zgodnie z IEC 61000-4-4                                                                                                                                                             |
| Odporność na oddziaływanie pól elektromagnetycznych     | 10 V/m zgodnie z IEC 61000-4-3                                                                                                                                                           |
| Odporność na oddziaływanie wyładowań elektrostatycznych | 6 kV Na zestyku (na częściach metalowych) zgodnie z IEC 61000-2-6<br>8 kV na wolnym powietrzu (w częściach izolacyjnych) zgodnie z IEC 61000-2-6                                         |
| Emisja elektromagnetyczna                               | Klasa B zgodnie z IEC 55011                                                                                                                                                              |

## Jednostka opakowania

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE    |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1      |
| Wysokość opakowania 1          | 2,2 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 3,4 cm |
| Długość opakowania 1           | 6,7 cm |
| Waga opakowania 1              | 3,0 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | CAR    |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 5      |
| Wysokość opakowania 2          | 2,2 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 3,4 cm |
| Długość opakowania 2           | 6,7 cm |
| Waga opakowania 2              | 18,0 g |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

### Use Better


|  Materiały i opakowania |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu                                                  | Tak                                                                           |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku                                                             | Tak                                                                           |
| <a href="#">Dyrektywa RoHS UE</a>                                                                        | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Numer SCIP                                                                                               | 7e93e493-8304-40e7-9b39-3ac9fc039df4                                          |

### Use Again

|  Przepakowanie i regeneracja |                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odbiór                                                                                                        | No                                                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE                                                                                                          |  Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci. |

Body for Pilot Light

Dimensions



**b** 13.5 mm/0.53 in.