

Arkusze danych produktu

Specyfikacje



SE Easy UPS BVS 800VA, gniazda IEC

BVS800I

Podgląd

Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny
--------------	----------------------------

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Uninterruptible power supply (UPS)
Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
topologia	Linia interaktywna
ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Zerowanie (reset)	Reset automatyczny
Gama produktów	Easy UPS 1Ph BVS Series

Parametry uzupełniające

rodzaj instalacji	Wnętrzowy
Surge Energy	156 J
typ sygnału	Krokowa aproksymacja fali sinusoidalnej
typ aparatu zabezpieczeniowego	Surge protection device (SPD) Wyłącznik miniaturowy (MCB) Fuse
napięcie wejściowe	230 V prąd przemienny (AC)
napięcie wyjściowe	230 V AC
Stopień ochrony IP	IP20
Czas przełączenia zasilania	Zazwyczaj 6 ms : maksymalnie 10 ms
Częstotliwość sieci	45...65 Hz
zakres mocy	800 VA 450 W
Przylączy elektryczne	Wejście: 1 inlet IEC 320 C14 Wyjście: 6 wyjście IEC 320 C13
sygnalizacja lokalna	Alarm, distinctive dla niski poziom energii w akumulatorze Alarm, ciągły lub przerywany ton dla przeciążenie LED dla stanu naładowania akumulatora
Liczba baterii	1
czas ładowania	8 godz.
Napięcie akumulatora	12 V
żywołność akumulatora	5 rok
waga produktu	5,3 kg

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

wysokość	92,5 mm
Szerokość	160,5 mm
głębokość	305 mm

Środowisko pracy

wilgotność względna	0...90 %, nie kondensujący
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...6561 ft
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Normy	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Certyfikaty produktu	CE

Parametry fizyczne

Podstawa montażowa	Ściana Podłoga
--------------------	-------------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,200 cm
Szerokość opakowania 1	16,500 cm
Długość opakowania 1	30,500 cm
Waga opakowania 1	5,298 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	4
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	40,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	21,842 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	32
Wysokość opakowania 3	90,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	186,736 kg
SCC14	10731304338502

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 years
-----------	---------

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Przejrzystość RoHS/REACH

Dobre samopoczucie

 Bez Rtęci

 Informacje Na Temat Zwolnienia Z [Tak](#)
Rohs

Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach

[Deklaracja REACH](#)

Europejska Dyrektywa Rohs

Zgodne z wyłączeniami

Norma Rohs Chiny

[Dyrektywa RoHS Chiny](#)

Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Weee

Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Kulistość – Profil

[Informacja o żywotności](#)