

## Puszka Mureva 150x105x80

This rectangular surface mounted junction box ENN05087 comes with 8 knock-outs M12/16, 4 M16/20 and 2 M20/25 along with quarter-turn screw-fixed cover Color grey, dimensions: width 164 mm, height 121 mm, depth 87 mm Including screw collar caps for extra protection of the screw heads Mechanical protection IK07, flame resistance 750 °C Material: body and cover PP (polypropylene) This surface mounted box is classified IP55 that provides safe installations in rough environments, indoors as well as outdoors, exposed to water and dust like Industry, farms, parking facilities or even a bathroom at home Sometimes you need electricity where it really should be impossible to install it, like in wet or dusty places, or where electricity has not been planned at all You needn't worry! Since the Mureva boxes from Schneider Electric thoroughly satisfy any high safety requirement that the business might have, all surface mounted installations can be made irrespective of environment or safety needs The boxes are easy to install, they are stable and they are halogen-free. You can equip them according to your specific needs or buy them as complete junction boxes With Mureva electrical supplies at hand, no job will be too demanding!



### Informacje ogólne

GTIN/EAN	3295150050877
Alt. ID produktu	ENN05087
Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	ENN05087
Seria produktu	System Thorsman&Elda
PKWiU	27.33.13.0
Kod celny	85369095

### Opis ETIM

Klasa	Puszka, obudowa do montażu na ścianie/suficie (EC002600)
Grupa	Materiały łączeniowe (EG000048)
Maksymalny przekrój przewodu	40 mm <sup>2</sup>
Wyposażenie	Inne
Model/kształt/forma	Prostokątny
Sposób montażu	Montaż ścienny/sufitowy
Montaż w ziemi	Nie
Montaż pod wodą	Nie
Do rur o średnicy	20/25 mm
Wpusty z tyłu	Tak
Długość	120 mm

Szerokość	85 mm
Głębokość	165 mm
Średnica	Nie dotyczy
Zestawialne	Nie
Liczba wpustów	14
Rodzaj przepustu w obudowie	Przetłoczenie
Materiał	Tworzywo sztuczne
Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Kolor	Szary
Stopień ochrony (IP)	IP55
Stopień ochrony (NEMA)	Brak informacji
Wykonanie pokrywy	Pokrywa maskująca
Pokrywa przezroczysta	Nie
Sposób mocowania pokrywy	Przykręcenie śrubami
Możliwość dodatkowego uszczelnienia	Nie
Masa uszczelniająca w zestawie	Nie
Plombowane	Nie
Napięcie znamionowe izolacji Ui	Brak informacji
Podtrzymanie funkcji	Brak
Z ekranowaniem	Nie
Odporne na warunki atmosferyczne	Tak
Zakres temperatury pracy	-25..40 °C
Wykonanie przeciwybuchowe	Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu	Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu	Brak