


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

## Wspornik szyn zbiorczych, Linergy BS, 630A, szyna tylna, przekrój 32x8mm, kpl. 1 sztuk



LGY4193

### Parametry podstawowe

<b>gama produktów</b>	Linergy
<b>Gama produktów</b>	Linergy
<b>Typ produktu lub komponentu</b>	Podpora szyny zbiorczej
<b>Nazwa produktu</b>	Linergy BS
<b>Zgodność gamy</b>	Linergy Linergy BS szyna zbiorcza Prisma P25M obudowa Prisma Multifix TED obudowa

### Parametry uzupełniające

<b>Akcesoria do rozdziału</b>	Linergy BS boczne szynoprzewód
<b>installation description</b>	Szafa rozdzielcza - width 650 mm Obudowa stojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Obudowa stojąca na podłodze - width 850 mm Rozszerzenie obudowy - width 600 mm
<b>dopuszczalny prąd</b>	630 A - przekrój poprzeczny szyny zbiorczej: 32 x 8 mm
<b>[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany</b>	15 kA (1 s) w 630 A dla 450 mm pomiędzy środkami podpór 20 kA (1 s) w 630 A dla 300 mm pomiędzy środkami podpór 25 kA (1 s) w 630 A dla 225 mm pomiędzy środkami podpór 30 kA (1 s) w 630 A dla 225 mm pomiędzy środkami podpór 35 kA (1 s) w 630 A dla 175 mm pomiędzy środkami podpór
<b>ilość sztuk w zestawie</b>	1 sztuka

### Środowisko pracy

<b>Normy</b>	IEC 61439-1 IEC 61439-2
<b>Certyfikaty produktu</b>	ASEFA

### Jednostka opakowania

<b>Jednostka miary opakowania 1</b>	PCE
<b>Ilość jednostek w opakowaniu 1</b>	1
<b>Wysokość opakowania 1</b>	4,100 cm
<b>Szerokość opakowania 1</b>	5,200 cm
<b>Długość opakowania 1</b>	46,400 cm
<b>Waga opakowania 1</b>	274,000 g
<b>Jednostka miary opakowania 2</b>	BB1
<b>Ilość jednostek w opakowaniu 2</b>	10

<b>Wysokość opakowania 2</b>	6,300 cm
<b>Szerokość opakowania 2</b>	51,300 cm
<b>Długość opakowania 2</b>	51,700 cm
<b>Waga opakowania 2</b>	2,994 kg
<b>Jednostka miary opakowania 3</b>	P12
<b>Ilość jednostek w opakowaniu 3</b>	280
<b>Wysokość opakowania 3</b>	65,000 cm
<b>Szerokość opakowania 3</b>	80,000 cm
<b>Długość opakowania 3</b>	120,000 cm
<b>Waga opakowania 3</b>	95,832 kg

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------


## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

### Use Better

 <b>Materiały i opakowania</b>	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	<b>Tak</b>
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	<b>Nie</b>
<a href="#">Dyrektywa RoHS UE</a>	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

### Use Again

 <b>Przepakowanie i regeneracja</b>	
Odbiór	<b>No</b>