

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Obudowa poliestrowa PLA,  
Thalassa, IP65 drzwi transparentne  
1000x1000x320 mm

NSYPLA10103TG

## Parametry podstawowe

|                              |                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| gama produktów               | PanelSeT                                                                     |
| Nazwa produktu               | PanelSeT PLA                                                                 |
| Enclosure type               | Wielozadaniowy                                                               |
| Typ produktu lub komponentu  | Odpowiednia obudowa                                                          |
| Version                      | PLA                                                                          |
| Nominal height               | 1000 mm                                                                      |
| Nominal width                | 1000 mm                                                                      |
| Nominal depth                | 320 mm                                                                       |
| montaż obudowy               | Stojący                                                                      |
| elementy składowe urządzenia | 1 część górna<br>1 część dolna<br>2 część boczna<br>2 drzwi<br>2 panel tylni |

## Parametry uzupełniające

|                         |                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| typ korpusu             | Część osłonięta od góry i z dołu montowana z częściami bocznymi |
| typ drzwi               | Przezroczysty przód                                             |
| liczba drzwi            | 2 drzwi                                                         |
| otwieranie drzwi        | Prawy i lewy (120 °)                                            |
| typ blokady             | 4 punktowy zamek, 5 mm dwuprętowy                               |
| dostępność do działań   | Przód<br>Tył                                                    |
| części wymiowalne       | Drzwi zawiasami<br>Panel boczny elementem mocującym             |
| materiał                | Poliester wzmacniany włóknem szklanym                           |
| kolor                   | Szary (RAL 7035)                                                |
| Normy                   | IEC 62208<br>UL 508 A                                           |
| Stopień ochrony wg NEMA | NEMA 1<br>NEMA 2<br>NEMA 12<br>NEMA 13                          |
| Certyfikaty produktu    | UL/cUL listed<br>DNV Marine<br>Veritas                          |
| klasa ochronności       | Klasa II                                                        |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

## Środowisko pracy

|                                          |                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| stopień ochrony IP                       | IP65 zgodnie z IEC 60529 (szczelny (całkowicie osłonięty)) |
| stopień ochrony IK                       | IK08 zgodnie z IEC 62262 (drzwi przeszklone)               |
| odporność ogniowa                        | 960 °C zgodnie z IEC 62208                                 |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | -35...90 °C                                                |

## Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 101,0 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 103,0 cm  |
| Długość opakowania 1           | 38,0 cm   |
| Waga opakowania 1              | 39,731 kg |
| Jednostka miary opakowania 2   | PAM       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 3         |
| Wysokość opakowania 2          | 120 cm    |
| Szerokość opakowania 2         | 100 cm    |
| Długość opakowania 2           | 121 cm    |
| Waga opakowania 2              | 152 kg    |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|



## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

| Wpływ na środowisko                                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia) | 309                                          |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko                 | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a> |

### Use Better

| Materiały i opakowania                                  |                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Nie                                                                           |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku            | Nie                                                                           |
| <a href="#">Dyrektywa RoHS UE</a>                       | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Numer SCIP                                              | 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959                                          |
| Rozporządzenie REACH                                    | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                              |

### Use Again

| Przepakowanie i regeneracja       |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Profil cyklu życia produktu (PEP) | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |
| Odbiór                            | No                                                               |